

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 6 W / 12 W / 18 W;
- Световой поток: 450 – 1480 лм;
- Рабочее напряжение: 220 - 240 В / 50 Гц;
- КЦТ: **4000 K** / **3000 K**;
- Коэффициент пульсации: IRF < 5%;
- Пылевлагозащита: IP20;
- Класс защиты от поражения эл. током: II;
- Срок службы: до 35 000 часов;
- Гарантия: 3 года;
- Диаметр светильника: $\varnothing 100$ / $\varnothing 160$ / $\varnothing 200$;
- Высота: 36 мм.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальное дизайнерское решение. Светильник отражает современные идеи минимализма, а декоративное стекло создаст красивый ореол вокруг источника света;

Эффективность. Фронтальное расположение светодиодов обеспечивает высокий показатель lm / W;

Охлаждение. Алюминиевый корпус создает дополнительное пассивное охлаждение светодиодной платы;

Удобный и простой монтаж. Компактный корпус высотой всего 36 мм подходит для большинства типов потолков.

ПРИМЕНЕНИЕ

Встраиваемый светодиодный светильник Gauss® серии Glass предназначен для общего освещения жилых и коммерческих помещений.

Артикулы к заказу

947111106 Светильник 6W 450 lm **3000K** Glass, круг
 947111206 Светильник 6W 490 lm **4000K** Glass, круг
 947111212 Светильник 12W 990 lm **4000K** Glass, круг
 947111218 Светильник 18W 1480 lm **4000K** Glass, круг

948111106 Светильник 6W 450 lm **3000K** Glass, квадрат
 948111206 Светильник 6W 490 lm **4000K** Glass, квадрат
 948111212 Светильник 12W 990 lm **4000K** Glass, квадрат
 948111218 Светильник 18W 1480 lm **4000K** Glass, квадрат

NEW