

LIF

Легкий и высокоэффективный промышленный светильник на поворотной скобе для складов со стеллажным и паллетным хранением.



Особенности:

Регулировка угла наклона в диапазоне +60 градусов

Минимальный вес светильника для упрощения его монтажа

Экологичность и ремонтпригодность за счет отсутствия клеевых соединений

Гладкая поверхность корпуса легко очищается и не накапливает пыль

Долговечные и надежные светодиоды из керамики 3535

Увеличенный ресурс источника питания за счет разделения оптического и электрического отсеков

Удобство подключения - из светильника выведен провод длиной 0,3 метра

Матрица серии:

Светильники	Эффективность, лм/Вт*	Мощность, Вт	Вес, кг	Габариты, мм	Световой поток, лм*	КЦТ	Оптика
 Серый цвет корпуса	150	100	3,5	429x240x127	15 800	<input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 5000K	30x110 15x50 90 60
		150	4,2	629x240x127	23 700		
		200	5,4	838x240x127	31 650		

* для модификаций с круглосимметричной оптикой

Технические характеристики

LED

230 В

AC
DC

CRI
>70

PF
≥0.95

Кп<5%

IP65

IK01

УХЛ2



ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ