

# LIF LINE

Качественный и доступный свет для складов и промышленных предприятий



## Особенности:

Регулировка угла наклона в диапазоне +90 градусов

Сверх эффективные светодиоды в форм-факторе 5050

Минимальный вес светильника для упрощения его монтажа

Компактные габариты для прохождения под светильником кран-балки

Экологичность и ремонтпригодность за счет отсутствия клеевых соединений

Удобство подключения - из светильника выведен провод длиной 0,3 метра

Гладкая поверхность корпуса легко очищается и не накапливает пыль

## Матрица серии:

Светильники	Эффективность, лм/Вт*	Мощность, Вт	Вес, кг	Габариты, мм	Световой поток, лм*	КЦТ	Оптика
 LIF LINE 1x4	>160	100	3,5	840x86x165	16 200	<input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 5000K	30x110 15x50 120 90 60
		125			20 100		
	150	23 150					
 LIF LINE 1x6	150	5,0	1355x86x165	24 300			
		200			32 200		

Серый цвет корпуса

\* для модификаций с круглосимметричной оптикой

## Технические характеристики

LED

230 В

АС

CRI >70

PF ≥0.95

Кп<5%

IP65

IK01

УХЛ2

