

# OREX

Эффективное решение для пожароопасных помещений и помещений с повышенной температурой эксплуатации. Создан для замены светильников с лампой накаливания в помещениях с низкими потолками.

## Преимущества

Экологичность и ремонтпригодность за счет отсутствия клеевых соединений

Решетка (в версии Orex GL R) для защиты рассеивателя из стекла от повреждений

4 варианта монтажа на выбор уже в базовом исполнении

Гладкая, безреберная поверхность корпуса не накапливает пыль и легко очищается

Удобство подключения - из светильника выведен негорючий кабель длиной 0,3 метра

КСС тип М и Д для качественного, объемного 3D освещения окружающего светильник пространства

Корпус из литого алюминия и негорючее стекло плоское и в форме плафона

## Матрица серии:

Светильники	Мощность, Вт	Эффективность, лм/Вт	Вес, кг	Габариты, ДхШхВ, мм	КЦТ	КСС	Управление
 Orex GL Slim	12 22 30	132 - 138	1,7	172x172x149	<input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 5000K	Д	Без управления DALI
 Orex GL Orex GL R		135 - 160	2,0	172x172x229		М	

Серый цвет корпуса

## Сопутствующие товары:



Кабельный соединитель  
Арт. Zpin-IP68-4-12

## Технические характеристики

<b>LED</b>	<b>230 В</b>	<b>AC/DC</b>	<b>CRI&gt;80</b>	<b>PF ≥0.95</b>	<b>Кп&lt;5%</b>	<b>IP66</b>	<b>IK04 IK08</b>	<b>У1</b>		<b>ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ</b>
------------	--------------	--------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	-----------	---	-----------------------