

T-LINE



**СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.
СОЧЕТАНИЕ ПРОСТОТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ.**

Светильники из анодированного алюминиевого профиля являются оптимальным решением для освещения торговых, офисных и административных объектов. Монтаж на подвесах или в накладном виде на ровную поверхность. Возможна покраска во все цвета RAL.

Способы монтажа светильника T-line



▶ Монтаж на подвес



▶ Монтаж на ровную поверхность

Ассортиментная матрица продукции

Монтаж	Размеры	Мощность	КЦТ, К	Рассеиватель	Индекс цвето-передачи	Модификации
подвесной/ накладной	513x70x90 мм	16 Вт	 3000K  4000K	 ОПАЛ	CRI80 CRI90	 STANDARD  EM*  DALI
	1006x70x90 мм	16 Вт				
		32 Вт				
	1500x70x90 мм	24 Вт				
		48 Вт				

* - Кроме T-line 0,5 м

Технические характеристики

Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	AC 198-264 В
Частота сети	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Кп светового потока	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Температурный режим	от +1°C до +40°C
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов: 50 000 часов	100 000 часов
Материал корпуса	алюминий