

НОВИНКА

Новая линейка светильников для дошкольных образовательных учреждений серии **Е 2.0**.



ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Рассеиватель в комплекте;
- ▶ CRI>90;
- ▶ Габаритная яркость менее 5000 кд/м²;
- ▶ Неравномерность яркости менее 5:1;
- ▶ Мощность светодиода менее 0,3 Вт;

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

- ▶ Соответствует требованиям ТР ТС и ЕАЭС;
- ▶ Соответствует ПП2255;
- ▶ Соответствует СанПиН 1-2-3685-21;
- ▶ Соответствует СП 252.1325800.2016;

E 2.0 для дошкольных образовательных организаций.

Ассортиментная матрица продукции

Светильники	Мощность	Монтаж	Серия	Цветовая температура и CRI	Рассеиватель	Исполнение
 595×295 мм	16 Вт	Встраиваемый/ накладной	Дет.сады	 3000K CRI > 90	 ОПАЛ	   
 595×595 мм	30 - 42 Вт					
 1195×295 мм	30 - 42 Вт					
 1195×595 мм	60 - 74 Вт					

Технические характеристики

Входное напряжение	176 – 264В
Частота сети	50Гц +/-10%
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты	IP40
Температурный режим	от +1°C до +40°C
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	100 000 часов
Материал корпуса	сталь

Образец для заказа:

Светодиодный светильник VARTON E070 2.0 для образовательных учреждений 30 Вт встраиваемый/накладной 595х595х50 мм IP40 3000 К с опаловым рассеивателем.