

UPGRADE

Е-Серия 2.0 РЗ

Серия светильников
для образовательных
учреждений с равномерной
засветкой

Основные характеристики

- ▶ Высокая световая эффективность
- ▶ Низкая деградация светового потока
- ▶ Возможность создания динамического освещения 



35-50 Вт
Мощность



до 105 лм/Вт
Светоотдача

CRI

CRI 90
Цветопередача

IP

IP40
Степень защиты

Встраиваемый монтаж
(модификация 1ОНГО)



Накладной монтаж
(модификация 2ОНГО)



LED

230 В

AC
DCPF
≥0.95

Кп <1%







IP40

IK02

УХЛ4

100 тыс
часовГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Ассортиментная матрица продукции

Модель	Форм-фактор	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт*		КЦТ	Исполнение
			Опал			
E070 P3 (20HG0)	 3.2 кг 595×595×50 мм Накладной	35 50	105			
E070 P3 (10HG0)	 3.2 кг 595×595×50 мм Встраиваемый	35 50	105			
E300 P3 (20HG0)	 6.9кг 1195×595×50 мм Накладной	50	105	 3000K		
E300 P3 (10HG0)	 6.9кг 1195×595×50 мм Встраиваемый	50	105	 4000K		
E350 P3 (20HG0)	 3.2 кг 1195×295×50 мм Накладной	35 50	105	 Tunable White (2700K- 6500K)		
E350 P3 (10HG0)	 3.2 кг 1195×295×50 мм Встраиваемый	35 50	105			

*световая отдача приведена для 4000K

Какой способ монтажа у светильника

V1-E0-00070-20HG0-4003540

- ▶ 20HG0 - Накладной
- ▶ 10HG0 - Встраиваемый