



COBOLD RU

ТОННЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



UARTON

Корпуса/
мощности

50Вт - 125Вт



150Вт - 250Вт



Климатическое
исполнение

УХЛ1*(-40°С..+45°С)
УХЛ1 Xtrem(-60°С..+45°С)

Индекс
цветопередачи

CRI70
CRI80 (по запросу)

Материал
корпуса

Нержавеющая сталь

Световая
эффективность

4000K
140 ЛМ / Вт
5000K
140 ЛМ / Вт

КСС

Специальная (кососвет)
ШБ (широкая боковая)
ШО (широкая осевая)

Особенности:

- Корпус из нержавеющей стали, устойчивый к всем типам химического воздействия;
- Без инструментальный доступ к электрическому отсеку позволяет обслуживать светильник без демонтажа;
- Точная настройка положения светового пятна при помощи кронштейна с диапазоном угла наклона $\pm 15^\circ$;
- Закаленное защитное стекло с ударпрочностью IK08, степень защиты оптической и электрической части IP65;
- Устойчивость к механическим воздействиям класса МС3;
- Клапан выравнивания давления предотвращает выпадение росы на внутренних деталях светильника.

Ключевые особенности:

- Закаленное стекло со спец. покрытием (олеофобное) по ГОСТ 32562.2 (приложения В, С и D) блокирует адгезию грязи;
- Ограничитель пусковых токов до 0.8 А;
- Дополнительный модуль грозозащиты - 20 кВ;
- Совместимость с основными АСУНО.
- Доступны протоколы управления 1-10 / DALI

Гарантия на оборудование 6 лет

Подробная информация



Соответствие требованиям



МОССВЕТ



РОСДОРНИИ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОР



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ



АВТОДОР
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ