

FL BASIC

Светодиодный светильник VARTON
промышленный серии FL BASIC



Предназначен для освещения складов, выставочных площадок, строительных площадок, подсветки архитектурных элементов зданий.

Преимущества светильника:

- ▶ Бесдрайверная технология
- ▶ Маленький вес
- ▶ Отсутствие слепящего эффекта
- ▶ Корпус из алюминия и крашенной стали устойчив к физическим воздействиям и коррозии
- ▶ Пылевлагозащита со степенью IP65 позволяет использовать светильник в самых сложных условиях промышленных объектов
- ▶ Поворотная скоба для крепления на горизонтальные и вертикальные поверхности
- ▶ Быстрая установка за счет выведенного кабеля из светильника для подключения к сети 220В

Характеристики:

- ▶ Мощность: 30W, 60W, 90W
- ▶ Световой поток: 2900Lm, 5700Lm, 8800Lm
- ▶ Цветовая температура: 5000K
- ▶ Кривая силы света: «Д» (120°)
- ▶ Степень защиты оболочки: IP65
- ▶ Входное напряжение: 200-264 V, 50Hz
- ▶ Индекс цветопередачи: $R_a > 75$
- ▶ Коэффициент мощности: $\geq 0,99$
- ▶ Температура эксплуатации: -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$
- ▶ Гарантия: 1 год (условия гарантии см. в паспорте изделия)
- ▶ Срок службы светильника 50 000 часов