


MISTRAL RU РЕЛЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


UARTON

Корпуса/
мощности


40Вт - 60Вт




80Вт - 140Вт



160Вт - 200Вт



200Вт - 240Вт



Климатическое
исполнение

УХЛ11*(-40°С...+45°С)
УХЛ11 Xtrem(-60°С...+45°С)

Индекс
цветопередачи

CRI70
CRI80 (по запросу)

Цвет
корпуса

● Серый (RAL 7045)
● Любой цвет по шкале
RAL(по запросу)

Световая
эффективность

2700K
120 ЛМ / Вт
4000K
150 ЛМ / Вт
5000K
150 ЛМ / Вт

КСС

Ш (широкая боковая)
Crosswalk (для пешеходного
перехода)

Особенности:

- Литой под давлением алюминиевый корпус, полимерное порошковое покрытие защищает от агрессивной среды в условиях автодороги;
- Без инструментального доступа к электрическому отсеку позволяет обслуживать светильник без демонтажа с опоры;
- Точная настройка положения светового пятна при помощи кронштейна с диапазоном угла наклона $\pm 15^\circ$;
- Закаленное защитное стекло с ударопрочностью IK09, степень защиты оптической и электрической части IP66;
- Выдерживает ветровую нагрузку при скорости ветра 150 км/ч.;
- Устойчивость к механическим воздействиям класса МС3;
- Клапан выравнивания давления предотвращает выпадение росы на внутренних деталях светильника.

Гарантия на оборудование 5 лет

Подробная информация



Соответствие требованиям



МОССБЕТ



РОСДОРНИИ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОР



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ