VARTON | Ingenious solutions

OXID

Решение для объектов с агрессивной средой. Химически стойкая трубка из ПММА с комфортной, равномерной засветкой, торцевые крышки из нержавеющей стали. Влагозащищенный корпус IP69K выдерживает мытье горячей водой под давлением. Имеет гладкую внешнюю поверхность, не накапливает загрязнения и легко очищается. Монтаж: накладной, с помощью скоб (входят в комплект поставки).

ОСОБЕННОСТИ

- Гладкая поверхность корпуса не накапливает пыль и легко очищается.
- Высокая степень защиты IP69K для дезинфекции и мытья теплой водой под давлением.
- Ударопрочный IK06 и химически стойкий корпус из ПММА, для самых сложных условий эксплуатации.
- Высокая эффективность более 150 лм/Вт и сниженная слепимость (опаловый рассеиватель).
- Удобство подключения - из светильника выведен кабель питания.

Матрица серии

Светильники	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Эффективность, лм/Вт	КЦТ, К	Модификация
	ПММА опаловый	20	3 000	150	4000K	DALI
		36	5 400	150	5000K	STANDARD
		48	7 200	150		

VARTON | Ingenious solutions

Технические характеристики

Индекс цветопередачи	>80
КСС	Д
Коэффициент мощности	≥0,95
Ударопрочность	IK06 (ПММА)
Коэффициент пульсации	≤5%
Степень защиты	IP69K
Тип климатического исполнения	УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20...+45
Гарантия	60 мес.
Цвет корпуса	Белый
Срок службы светодиодов	100 000 часов

Габаритные размеры

Светильники	Мощность, Вт	ДхШхВ, мм	Вес, кг
	20	600x75x75	0,8
	36	1200x75x75	1,4
	48	1500x75x75	1,7