

НОВИНКА

PANEL COMFORT

Абсолютная новинка Varton™ – серия светодиодных панелей Comfort с микропризматическим рассеивателем и низким уровнем зрительного дискомфорта (UGR<19). Светильники данных серий подойдут для освещения офисных и торговых помещений, создадут эффект мягкой и комфортной для глаз засветки.

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 33W/36W
- ▶ Размер 1195x295x11 мм/ 595x595x11 мм
- ▶ Эффективность светового потока от 100 лм/Вт
- ▶ Цветовая температура 3000К/4000К
- ▶ Степень защиты оболочки IP40
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>82
- ▶ UGR<19
- ▶ Коэффициент мощности $\geq 0,90$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Материал радиатора алюминий
- ▶ Кп светового потока $\leq 1\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температурный режим от +1°C до +40°C
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Угол светового потока 90°
- ▶ Возможен монтаж на подвесах, а также встройка светильников в гипсокартон
- ▶ Рассеиватель микропризма

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton



НОВИНКА

PANEL COMFORT

| | Артикул | Наименование |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | LD936511233 | Св-к панель 33Вт 4000К 595x595x11 мм низкий UGR |
|  | LD936511236 | Св-к панель 36Вт 4000К 1195x295x11 мм низкий UGR |
|  | LD102-000-0-033 | Драйвер для панели 33Вт |
|  | LD102-000-0-036 | Драйвер для панели 36Вт |
|  | V4-A0-70.0018.PNL-0002 | Комплект креплений для монтажа панелей в гипсокартонные потолки v.2 |
|  | V4-A0-70.0018.PNL-0003 | Комплект подвесов для светодиодных панелей с регулируемой высотой троса |

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton

