

Драйвер(преобразователь) для панели 34Вт

Артикул:

LD102-000-0-043

Коммерческое наименование:

Драйвер для светодиодных светильников-панелей 34Вт

Основные и дополнительные функции (что это, для чего это, где это используется):

Источник питания для светодиодных светильников. Используется для производства светильника Св-к панель 34Вт 4000К 595*595*10мм с драйвером SP

Краткие тех. характеристики (для электрических устройств- обязательно рабочее напряжение с указанием переменного или постоянного тока):

Входное напряжение: 220 В – 240 В

Входной ток: 157 мА $\pm$ 10%

Частота: 50- 60 Гц

Выходное напряжение: 42В $\pm$ 10%

Выходной ток: 750 мА $\pm$ 10%

Выходная мощность (максимальная): 34Вт $\pm$ 10%

Коэффициент мощности: >0.9

КПД: 85%

Класс электробезопасности: 2

Класс IP: IP20

Длина: 132 мм

Ширина: 45 мм

Высота: 28 мм

Комплектация (наличие в комплекте поставки дополнительных отдельных элементов):

Драйвер для панели 34Вт

Материал изготовления:

-

Цель ввоза (для реализации, комплектующие для обеспечения собственного производства итд):

Комплектующая для обеспечения собственного производства

Изображение (фото, чертёж):

