





Корпуса/ мощности	Климатическое исполнение	Индекс цветопередачи	Цвет корпуса	Световая эффективность	КСС
40Вт - 60Вт 	УХЛ11*(-40°С...+45°С) УХЛ11 Xtrem(-60°С...+45°С)	CRI70 CRI80 (по запросу)	Серый (RAL 7045) Любой цвет по шкале RAL(по запросу)	2700K 120 ЛМ / Вт 4000K 150 ЛМ / Вт 5000K 150 ЛМ / Вт	Ш (широкая боковая) Crosswalk (для пешеходного перехода)
80Вт - 140Вт 					
160Вт - 200Вт 					
200Вт - 240Вт 					

Особенности:

- Литой под давлением алюминиевый корпус, полимерное порошковое покрытие защищает от агрессивной среды в условиях автодороги;
- Без инструментальный доступ к электрическому отсеку позволяет обслуживать светильник без демонтажа с опоры;
- Точная настройка положения светового пятна при помощи кронштейна с диапазоном угла наклона $\pm 15^\circ$;
- Закаленное защитное стекло с ударпрочностью IK09, степень защиты оптической и электрической части IP66;
- Выдерживает ветровую нагрузку при скорости ветра 150 км/ч.;
- Устойчивость к механическим воздействиям класса МС3;
- Клапан выравнивания давления предотвращает выпадение росы на внутренних деталях светильника.

Ключевые особенности:

- Закаленное стекло со спец. покрытием (олеофобное) по ГОСТ 32562.2 (приложения В, С и D) блокирует адгезию грязи;
- Ограничитель пусковых токов до 0.8 А;
- Дополнительный модуль грозозащиты - 20 кВ;
- NEMA CONNECTORS для подключения интеллектуальной системы управления освещением;
- Совместимость с основными АСУНО.
- Встроенная защита до 400В.

Гарантия на оборудование 7 лет

Подробная информация



Соответствие требованиям

