

Stix



Светильник собственного производства VARTON для низких потолков (до 5м), выполненный в современном дизайне. Корпус из пластика, с высокой степенью влагозащиты, равномерной засветкой, для применения на складах, промышленных цехах, офисах, магазинах, парковках, пищевом производстве и т.д.

ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Четыре исполнения длины корпуса: 0,5м, 1м, 1.5м, 2.0м;
- ▶ Равномерная засветка;
- ▶ Удобство подключения без использования инструмента;
- ▶ Простота монтажа на опорную поверхность или подвес.
- ▶ Серый корпус - ПК, Белый корпус - ПММА

Матрица серии:

Светильники	Исполнение	Мощность	Материал рассеивателя	КЦТ, К	Световой поток ПК	Исполнения		
						DALI	Аварийное исполнение	Сквозная проводка
	Stix 0,5 м	15 Вт	ПК ПММА	4000K 5000K	1910 Лм	•		•
		25 Вт			3110 Лм	•		•
	Stix 1,0 м	30 Вт			3890 Лм	•	•	•
		40 Вт			5030 Лм	•	•	•
		50 Вт			6130 Лм	•	•	•
	Stix 1,5 м	40 Вт			5230 Лм	•	•	•
		60 Вт			7550 Лм		•	•
	Stix 2,0 м	60 Вт			7790 Лм	•	•	•
		80 Вт			10110 Лм		•	•

Технические характеристики:

Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент мощности	≥0,95
Ударопрочность	IK10 (ПК) IK07 (ПММА)
Коэффициент пульсации	≤5%
Степень защиты	IP66/67
Тип климатического исполнения	УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20...+45
Гарантия	60 мес.
Цвет корпуса	Серый
Срок службы светодиодов	Более 50 000 часов
Класс пожароопасности	П-II (для светильника из поликарбоната)

Габаритные размеры:

Светильник	ДхШхВ, мм	Вес, кг
Stix 0,5 м 15 Вт	585x103x72	1,0
Stix 0,5 м 25Вт		
Stix 1,0 м 30 Вт	1075x103x72	1,7
Stix 1,0 м 40 Вт		
Stix 1,0 м 50 Вт		
Stix 1,5 м 40 Вт	1570x103x72	2,1
Stix 1,5 м 60 Вт		
Stix 2,0 м 60 Вт	2060x103x72	2,7
Stix 2,0 м 80 Вт		