



Корпуса/
мощности


40Вт - 60Вт




80Вт - 140Вт



160Вт - 200Вт



200Вт - 240Вт



Климатическое
исполнение

УХЛ1*(-40°C...+45°C)
УХЛ1 Xtrem(-60°C...+45°C)

Индекс
цветопередачи

CRI70
CRI80 (по запросу)

Цвет
корпуса

● Серый (RAL 7045)
● Любой цвет по шкале
RAL(по запросу)

Световая
эффективность

2700K
120 ЛМ / Вт
4000K
150 ЛМ / Вт
5000K
150 ЛМ / Вт

КСС

Ш (широкая боковая)
Crosswalk (для пешеходного
перехода)

Особенности:

- Литой под давлением алюминиевый корпус, полимерное порошковое покрытие защищает от агрессивной среды в условиях автодороги;
- Без инструментальный доступ к электрическому отсеку позволяет обслуживать светильник без демонтажа с опоры;
- Точная настройка положения светового пятна при помощи кронштейна с диапазоном угла наклона $\pm 15^\circ$;
- Закаленное защитное стекло с ударпрочностью IK09, степень защиты оптической и электрической части IP66;
- Выдерживает ветровую нагрузку при скорости ветра 150 км/ч.;
- Устойчивость к механическим воздействиям класса МС3;
- Клапан выравнивания давления предотвращает выпадение росы на внутренних деталях светильника.

Ключевые особенности:

- Закаленное стекло со спец. покрытием (олеофобное) по ГОСТ 32562.2 (приложения В, С и D) блокирует адгезию грязи;
- Ограничитель пусковых токов до 0.8 А;
- Дополнительный модуль грозозащиты - 12 кВ;
- NEMA CONNECTORS для подключения интеллектуальной системы управления освещением;
- Совместимость с основными АСУНО.

Гарантия на оборудование 6 лет

Соответствие требованиям



МОССВЕТ



РОСДОРНИИ



РОСАВТОДОР



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ



АВТОДОР
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ



Подробная информация

