

# ПАСПОРТ

V1-C1-00219-20G02-6528LUM

Люминесцентный светильник VARTON ЛПП  
2x14 накладной 600x124x85 мм IP65 с  
матовым рассеивателем



## 1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.25-027-29497914-2020

## 2. Технические данные

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Потребляемая мощность, Вт                               | 28                                |
| Коррелированная цветовая температура, К                 | -                                 |
| Световой поток, лм                                      | -                                 |
| Тип источника света                                     | Люминесцентная лампа D=26 мм (T8) |
| Индекс цветопередачи (Ra)                               | -                                 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, %     | 5                                 |
| Номинальное напряжение, В                               | 220...230                         |
| Номинальная частота, Гц                                 | 50                                |
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В         | 176...264                         |
| Диапазон напряжения питания постоянного тока, В         | 176...264                         |
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I                                 |
| Коэффициент мощности                                    | 0,95                              |
| Степень защиты (IP)                                     | IP65                              |
| Степень защиты от внешних механических воздействий (IK) | IK10                              |
| Тип кривой силы света                                   | Д                                 |
| Климатическое исполнение и категория размещения         | УХЛ2                              |
| Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С | 1...40                            |
| Материал корпуса                                        | Пластик                           |
| Цвет корпуса                                            | Серый                             |
| Рассеиватель                                            | хПрозрачный (пластик)             |
| Масса нетто, кг                                         | 1,65                              |
| Габаритные размеры, мм                                  | 600 × 124 × 85                    |

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Рассеиватель — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

## 4. Указания по монтажу и эксплуатации

Распаковать светильник, демонтировать металлическую подложку.

Завести сетевой кабель через гермоввод в корпусе и подключить к клеммной колодке, закрепленной на металлической подложке, в соответствии со схемой подключения.

Установить металлическую подложку на основание корпуса (защелкнуть).

Установить на внешней стороне корпуса пластиковые защелки для фиксации рассеивателя.

Установить рассеиватель на корпус светильника и перевести защелки в вертикальное положение (до щелчка).

Монтаж на поверхность: установить светильник на ровную поверхность при помощи монтажных скоб (защелкиваются на корпусе светильника), входят в комплект поставки.

Подвесной монтаж: закрепить трос (не входит в комплект поставки) болтами на монтажных скобах. Защелкнуть монтажные скобы на корпусе светильника.

## 5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## 6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

## 7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## 8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## 9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.