

ПАСПОРТ

V1-EM-AA432-02AT0-4000365

Световой указатель "ВАРТОН" Flip серии
Advanced 3W IP40 3ч Teletest



1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия:

2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	3
Коррелированная цветовая температура, К	6000
Световой поток, лм	80
Тип источника света	Светодиод. (LED) несменная
Индекс цветопередачи (Ra)	80-89
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	5
Исполнение	ЕМ 3h*
Номинальное напряжение, В	220...230
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон напряжения питания переменного тока, В	220...240
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В	-
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент мощности	0,6
Степень защиты (IP)	IP40
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	-
Тип кривой силы света	-
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С	0...45
Материал корпуса	Поликарбонат (PC)
Цвет корпуса	Белый
Материал рассеивателя	Прочее
Масса нетто, кг	1,029
Габаритные размеры, мм	310 × 35 × 230

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке:

<https://www.varton.ru/information/technical-documentation/> (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) или в карточке номенклатуры.

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
V1-EM-00588-21AT0-2000000	Устройство тестирования группы аварийных светильников Teletest
V4-EM-00.0005.ADV-0002	Комплект для приставного монтажа Flip
V4-EM-00.0018.ADV-0001	Рамка для встраиваемого монтажа Flip
V4-EM-00.0035.ADV-0001	Flip пиктограмма "ВЫХОД"
V4-EM-00.0035.ADV-0002	Flip пиктограмма "Стрелка"
V4-EM-00.0035.ADV-0003	Flip пиктограмма "Выход вправо вниз"
V4-EM-00.0035.ADV-0004	Flip пиктограмма "Выход вправо вверх"
V4-EM-00.0035.ADV-0005	Flip пиктограмма "Выход вниз"
V4-EM-00.0035.ADV-0006	Flip пиктограмма "Выход вверх"
V4-EM-00.0035.ADV-0007	Flip пиктограмма "Выход влево вверх"
V4-EM-00.0035.ADV-0008	Flip пиктограмма "Выход влево вниз"
V4-EM-00.0035.ADV-0011	Flip пиктограмма "ВЫХОД EXIT"
V4-EM-00.0035.ADV-0041	Flip пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ КРАН"

4. Указания по монтажу и эксплуатации

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

Гарантийный срок на АКБ: 12 месяцев с даты поставки.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.