

ПАСПОРТ

V1-R0-00435-10L07-2000830

Светодиодный модульный светильник
"ВАРТОН" FLEX 50 встраиваемый 50x52мм
8Вт 3000К 60° IP20



1. Основные сведения

Модульный встраиваемый светильник с набором рамок. Применяется для освещения офисов, холлов, коридоров, кафе, номеров и зон ресепшен. Рамки заказываются отдельно.

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.39-021-29497914-2019

2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	8
Коррелированная цветовая температура, К	3000
Световой поток, лм	750
Световая отдача, лм/Вт	94
Тип источника света	Светодиод. (LED) несменная
Индекс цветопередачи (Ra)	80-89
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	5
Номинальное напряжение, В	220...230
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон напряжения питания переменного тока, В	220...240
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент мощности	0,9
Степень защиты (IP)	IP20
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	IK01
Тип кривой силы света	Г
КСС	60°
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С	1...40
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Масса нетто, кг	0,25
Габаритные размеры, мм	50 × 50 × 52

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
V1-R0-00435-10001-2000000	Рамка для модульного светильника "ВАРТОН" FLEX 50 01 круглая встраиваемая 90x30мм RAL9010
V1-R0-00435-10002-2000000	Рамка для модульного светильника "ВАРТОН" FLEX 50 08 квадратная встраиваемая 90x90x30мм RAL9010
V1-R0-00435-10003-2000000	Рамка для модульного светильника "ВАРТОН" FLEX 50 02 круглая встраиваемая 110x45мм RAL9010 поворотная
V1-R0-00435-10004-2000000	Рамка для модульного светильника "ВАРТОН" FLEX 50 09 квадратная встраиваемая 110x110x45мм RAL9010 поворотная
V1-R0-00435-10005-2000000	Рамка для модульного светильника "ВАРТОН" FLEX 50 03 круглая встраиваемая утопленная 85x65мм RAL 9010 поворотная
V1-R0-00435-10006-2000000	Рамка для модульного светильника "ВАРТОН" FLEX 50 10 квадратная встраиваемая утопленная 85x85x65мм RAL9010 поворотная
V1-R0-00435-10007-2000000	Рамка для модульного светильника "ВАРТОН" FLEX 50 06 круглая встраиваемая утопленная 95x80мм RAL9010 кососвет для освещения стен
V1-R0-00435-10008-2000000	Рамка для модульного светильника "ВАРТОН" FLEX 50 04 круглая встраиваемая утопленная 95x70мм RAL9010
V1-R0-00435-10009-2000000	Рамка для модульного светильника "ВАРТОН" FLEX 50 05 круглая встраиваемая утопленная 95x70мм RAL 9010 поворотная
V1-R0-00435-10010-2000000	Рамка для модульного светильника "ВАРТОН" FLEX 50 11 двойная встраиваемая 110x220x55мм RAL9010 поворотная
V1-R0-00435-10011-2000000	Рамка для модульного светильника "ВАРТОН" FLEX 50 13 тройная встраиваемая 110x325x55мм RAL9010 поворотная
V1-R0-00435-10012-2000000	Рамка для модульного светильника "ВАРТОН" FLEX 50 07 круглая встраиваемая утопленная 110x48мм RAL 9010 поворотная
V1-R0-00435-10013-2000000	Рамка для модульного светильника "ВАРТОН" FLEX 50 12 двойная встраиваемая 110x220x130мм RAL9010 поворотная

V1-R0-00435-10014-2000000	Рамка для модульного светильника "БАПТОН" FLEX 50 14 тройная встраиваемая 110x325x130мм RAL9010 поворотная
V1-R0-T0435-10001-2000000	Рамка для модульного светильника "БАПТОН" FLEX 50 01 круглая встраиваемая 90x30мм RAL9005 черный муар
V1-R0-T0435-10002-2000000	Рамка для модульного светильника "БАПТОН" FLEX 50 08 квадратная встраиваемая 90x90x30мм RAL9005 черный муар
V1-R0-T0435-10003-2000000	Рамка для модульного светильника "БАПТОН" FLEX 50 02 круглая встраиваемая 110x45мм RAL9005 черный муар поворотная
V1-R0-T0435-10004-2000000	Рамка для модульного светильника "БАПТОН" FLEX 50 09 квадратная встраиваемая 110x110x45мм RAL9005 черный муар поворотная
V1-R0-T0435-10005-2000000	Рамка для модульного светильника "БАПТОН" FLEX 50 03 круглая встраиваемая утопленная 85x65мм RAL9005 черный муар поворотная
V1-R0-T0435-10006-2000000	Рамка для модульного светильника "БАПТОН" FLEX 50 10 квадратная встраиваемая утопленная 85x85x65мм RAL9005 черный муар поворотная
V1-R0-T0435-10010-2000000	Рамка для модульного светильника "БАПТОН" FLEX 50 11 двойная встраиваемая 110x220x55мм RAL9005 черный муар поворотная

4. Указания по монтажу и эксплуатации

Общие правила монтажа:

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии механических повреждений;
Перед электрическим подключением светильника убедитесь в отсутствии напряжения.

- Установка светильника производится на любую ровную поверхность;
- Подготовьте монтажное отверстие на поверхности в соответствии с монтажным размером рамки:
 Ø 70 мм - V1-R0-00435-10001-2000000
 70 x 70 мм - V1-R0-00435-10002-2000000
 Ø 90 мм - V1-R0-00435-10003-2000000
 90 x 90 мм - V1-R0-00435-10004-2000000
 Ø 75 мм - V1-R0-00435-10005-2000000
 75 x 75 мм - V1-R0-00435-10006-2000000
 Ø 90 мм - V1-R0-00435-10007-2000000
 Ø 90 мм - V1-R0-00435-10008-2000000
 Ø 90 мм - V1-R0-00435-10009-2000000
 205 x 95 мм - V1-R0-00435-10010-2000000
 315 x 95 мм - V1-R0-00435-10011-2000000
 Ø 90 мм - V1-R0-00435-10012-2000000
 205 x 95 мм - V1-R0-00435-10013-2000000
 315 x 95 мм - V1-R0-00435-10014-2000000;
- Подключите источник питания светильника к питающей сети AC220-240V;
- Установите светильник в монтажное отверстие и зафиксируйте позицию при помощи монтажных упоров или пружинных креплений.

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.

10. Дополнительные сведения

Светильник может быть установлен в потолок только при использовании спец. рамки, которая заказывается отдельно.