

# ПАСПОРТ

V1-R0-H0409-10D25-2001530

Светодиодный светильник VARTON DL-Stellar  
встраиваемый поворотный 199x62x45 мм 15  
Вт 3000 К 34° серый RAL7047 муар DALI



## 1. Основные сведения

Встраиваемые светильники с низким уровнем зрительного дискомфорта  $UGR < 13$ . Поворотный корпус с радиусом  $30^\circ$ . В серии DL-Stellar реализована концепция dark light, которая обеспечивает естественное восприятие, поскольку человек не видит источник искусственного света.

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, [help@varton.ru](mailto:help@varton.ru).

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.25-027-29497914-2020

## 2. Технические данные

|                                                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Потребляемая мощность, Вт                                             | 15                         |
| Коррелированная цветовая температура, К                               | 3000                       |
| Световой поток, лм                                                    | 950                        |
| Световая отдача, лм/Вт                                                | 63                         |
| Тип источника света                                                   | Светодиод. (LED) несменная |
| Индекс цветопередачи (Ra)                                             | 80-89                      |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, %                   | 5                          |
| Исполнение                                                            | DALI*                      |
| Номинальное напряжение, В                                             | 220...230                  |
| Номинальная частота, Гц                                               | 50                         |
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В                       | 198...264                  |
| Класс защиты от поражения электрическим током                         | II                         |
| Коэффициент мощности                                                  | 0,95                       |
| Степень защиты (IP)                                                   | IP20                       |
| Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)               | IK01                       |
| Тип кривой силы света                                                 | K                          |
| КСС                                                                   | $34^\circ$                 |
| Климатическое исполнение и категория размещения                       | УХЛ4                       |
| Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, $^\circ\text{C}$ | 1...40                     |
| Материал корпуса                                                      | Алюминий                   |
| Цвет корпуса                                                          | Серый                      |
| Масса нетто, кг                                                       | 0,44                       |
| Габаритные размеры, мм                                                | 199 × 62 × 45              |

\* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке: <https://www.varton.ru/information/technical-documentation/> (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) или в карточке номенклатуры.

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

## 4. Указания по монтажу и эксплуатации

Общие правила монтажа:

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии механических повреждений;

Перед электрическим подключением светильника убедитесь в отсутствии напряжения.

- Установка светильника производится на любую ровную поверхность;

- Подготовьте монтажное отверстие на поверхности.

Монтажные размеры:

1) DL-Stellar 8Вт: 120x62x45 мм

2) DL-Stellar 15Вт: 199x62x45 мм

3) DL-Stellar 30Вт: 354x62x45 мм

- Подключите источник питания светильника к питающей сети AC230V (50 Hz);

- Установите светильник в монтажное отверстие и зафиксируйте позицию при помощи монтажных упоров или пружинных креплений.

## 5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## 6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

## **7. Требования безопасности**

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## **8. Сведения об утилизации**

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## **9. Свидетельство о приемке**

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.