

ПАСПОРТ

VLS-65-140-0020-10-SB-50

LED лента "ВАРТОН" NEON 14W/m 5000K
IP65 (упаковка 20м), горизонт. гибка 10*20 мм
угол 140 гр



1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия:

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

| Артикул | Наименование |
|------------------------|---|
| LPH-18-24 | Драйвер 18 Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell LPH-18-24 IP67 140x30x20 мм |
| LPV-100-24 | Драйвер 100Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell LPV-100-24 IP67 190x52x37 мм |
| LPV-35-24 | Драйвер 35 Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell IP67 148x40x30 мм |
| LPV-60-24 | Драйвер 60Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell LPV-60-24 IP67 162.5x42.5x32 мм |
| V4-NS-00.0046.STR-0003 | Комплект торцевых заглушек, провод выведен вниз (300 мм) для ленты NEON 10x20 DOME 5 шт |
| V4-NS-00.0047.STR-0004 | Комплект монтажного накладного профиля 1000x12x16 мм для ленты NEON 10x20 DOME 2 шт |
| V4-NS-00.0051.STR-0003 | Комплект торцевых заглушек, провод выведен вбок (300 мм) для ленты NEON 10x20 DOME 5 шт |
| V4-NS-00.0052.STR-0004 | Комплект торцевых заглушек, провод по направ. ленты (300 мм) для ленты NEON 10x20 DOME 5 шт |
| V4-NS-00.0053.STR-0005 | Комплект монтажных клипс для ленты NEON 10x20 DOME 20 шт белый цвет |
| V4-NS-00.0053.STR-0006 | Комплект монтажных клипс для ленты NEON 10x20 DOME 20 шт прозрачные |
| V4-NS-00.0054.STR-0001 | Коннектор для подключения ленты NEON к драйверу (IP65) 5 шт. в упаковке |
| V4-NS-00.0059.STR-0002 | Гибкий накладной профиль 5000x11x15 мм для ленты NEON 10x20 DOME рулон 5 м |
| XLG-150-24-A | Драйвер 150Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell XLG-150-24-A IP67 180x63x35.5 мм |
| XLG-200-24-A | Драйвер 200Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell XLG-200-24-A IP67 199x63x35.5 мм |

4. Указания по монтажу и эксплуатации

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.