

ПАСПОРТ

VLS-67-15-TV03-R-160-40

LED лента "ВАРТОН" 360 15W/m 24V 4000K
3m x25mm IP67 SMD2835 160 LED/m
(упаковка 3м)



1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия:

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
LPV-100-24	Драйвер 100Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell LPV-100-24 IP67 190x52x37 мм
V4-R0-10.0007.KIT-0080	Подвес жесткий, прозрачное кольцо для LED ленты "ВАРТОН" 360 1шт
V4-R0-70.0007.KIT-0083	Подвес пластиковый прозрачный проходной для LED лента "ВАРТОН" 360
V4-R0-70.0007.KIT-0085	Торцевая крышка пластиковая для LED ленты "ВАРТОН" 360
V4-R0-70.0007.KIT-0086	Основание накладное для LED ленты "ВАРТОН" 360
V4-R0-70.0007.KIT-0087	Клипса прозрачная для накладного монтажа LED ленты "ВАРТОН" 360
V4-R0-70.0007.KIT-0088	Трубка прозрачная для LED ленты "ВАРТОН" 360 1м
V4-R0-70.0007.KIT-0089	Подвес алюминий - коннектор для LED ленты "ВАРТОН" 360
V4-R0-80.0007.KIT-0085	Комплект торцевых крышек с отверстием и без для LED ленты "ВАРТОН" 360 1компл.
V4-R0-90.0007.KIT-0085	Торцевая крышка алюминий для LED ленты "ВАРТОН" 360
XLG-150-24-A	Драйвер 150Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell XLG-150-24-A IP67 180x63x35.5 мм
XLG-200-24-A	Драйвер 200Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell XLG-200-24-A IP67 199x63x35.5 мм

4. Указания по монтажу и эксплуатации

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.