

4. Внешний вид и габаритные размеры светильника

- ▶ Корпус из анодированного алюминия белого цвета;
- ▶ Матовый рассеиватель из поликарбоната

5. Установка светильника

- ▶ Производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при выключенном электропитании!
- ▶ Установка светодиодного светильника Varton С Panel IP65 производится путём встраиваемого монтажа.
- ▶ Подключите к электрической сети. Соблюдайте полярность!

6. Эксплуатация и техника безопасности

- ▶ Эксплуатация светильника производится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".
- ▶ Светодиодные светильники Varton и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений.
- ▶ При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие.
- ▶ Светодиодные светильники Varton могут использоваться только с источниками питания входящими в оригинальную спецификацию изделия.
- ▶ Проводить монтаж электротехнической продукции Varton рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.
- ▶ В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

7. Сертификация и утилизация

- ▶ Вся продукция ВАРТОН® сертифицирована.
- ▶ Светодиодные светильники ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.
- ▶ Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
- ▶ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

8. Условия транспортировки и хранения

- ▶ Транспортирование светильников осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом, а также в отапливаемых герметизированных отсеках самолета, в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта
- ▶ При транспортировании должна быть установлена защита транспортной тары от атмосферных осадков. Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать положение груза при транспортировании.
- ▶ Упакованные светильники следует хранить под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличается от колебаний на открытом воздухе. Окружающий воздух должен иметь температуру от минус 60° до плюс 60°С и относительную влажность 75% при температуре 15С (среднегодовое значение). Необходимо исключить присутствие в воздухе кислотных и щелочных примесей, вредно влияющих на светильники. Окружающая среда не должна быть взрывоопасна, не должна содержать масляных брызг, металлической пыли, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, вызывающих коррозию.
- ▶ При соблюдении описанных выше условий, срок хранения светильника не ограничен

9. Гарантийные обязательства

- ▶ Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства.
- ▶ Гарантийный срок 3 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 40 месяцев от даты производства.
- ▶ Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
 - 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
 - 10 лет – для остальных светильников;
- ▶ При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника ВАРТОН®.
- ▶ «Воздействие химически активных веществ на светильник повышает вероятность деградации светодиодов и может привести к изменению светотехнических характеристик светильника. Повреждение светильника из-за воздействия химически активных веществ не является гарантийным случаем. Информация о совместимости светодиодов с химическими веществами представлена в разделе «техническая документация» на сайте [www.varton.ru](http://varton.ru) (http://varton.ru/documents/teh_docs/).»

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию ВАРТОН®


- Замена подлежат неработающие изделия ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений;
- Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильного заполненного паспорта и счёт-фактуры предприятия, в котором был приобретен товар;
- Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.

Произведено в КНР
По заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД:
4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1
Харбор РД Ванчхай, Гонконг».

По заказу: 000 ТПК «Вартон», импортер
121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6,
Российская Федерация,
www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь по адресу электронной почты:
help@varton.ru

Дата изготовления: 04.2019



Номер партии _____
Дата изготовления _____
Контролер _____
Упаковщик _____

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца
EE936511240			

VARTON | Ingenious solutions

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НА СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VARTON С PANEL IP65



1. Общие параметры

- Светодиодные светильники Varton C Panel IP65 подходят для применения в чистых помещениях, а также административных и торговых помещениях, на объектах общего назначения;
- Низкое энергопотребление;
- Диапазон входного напряжения AC220-240V 50Hz +/-10%
- Срок службы до 50 000 часов;
- Класс защиты от поражения электрическим током II
- Степень защиты IP65
- Коэффициент пульсации <5%
- Коэффициент мощности ≥0,95
- Класс светораспределения П
- Тип КСС таб. 2 ГОСТ Р 54350 Д

2. Спецификация на продукт

- Светильник – 1 шт.;
- Паспорт – 1 шт.;
- Упаковка – 1 шт.

3. Технические характеристики

Артикул	Мощность, Вт	Размер, мм	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи	Климатическое исполнение	Исполнение
EE936511340	36	595x595x12	3000	2900	>83	УХЛ2 (температура эксплуатации от -30° до +40°С)	Стандарт
EE936511240	36	595x598x12	4000	3000	>83	УХЛ2 (температура эксплуатации от -30° до +40°С)	Стандарт

- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.