Сделано в КНР
Производитель: "ЯНТАЙ РЭД100 ЛАЙТИНГ КО, ЛТД", No.27, Дорога Цзиньсю.,г. Ойся, провинция Шаньдун, Китай

Импортер: ООО ТПК "Вартон", 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д14, стр.6, Российская Федерация
www.varton.ru

Служба технической поддержки:
help@varton.ru

Дата производства _____

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Версия 1

VARTON | Ingenious solutions

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
на серию светильников светодиодных Вартон™ серии FL BASIC 2.0

Основные сведения об изделии

Светодиодные светильники Вартон™ серии FL BASIC 2.0 предназначены для общего освещения в производственных, складских и технических помещениях. Материал корпуса – алюминий, защитное закаленное стекло. Изделия соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Технические характеристики

Общие характеристики:

- Диапазон входного напряжения сети переменного тока – от 220 до 230В частотой 50 Гц
- Степень защиты изделия, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 15150 – IP65
- Ударопрочность по IEC 62262:2002 – IK07
- Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 – I
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 – УХЛ1
- Срок службы – 50000 часов
- Коэффициент пульсации светового потока <5%
- Индекс цветопередачи Ra>80
- Класс светораспределения – Д

Комплектность

Светильник – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

Индивидуальные характеристики исполнений изделий

Артикул	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Коэффициент мощности	Диапазон рабочих температур	Габаритные размеры изделия, мм			Масса нетто, кг
							Длина	Ширина	Высота	
V1-I0-70376-04L05-6501040	10	1050	105	4000	>0.5	-40...+45 °C	128	113	31	0.365
V1-I0-70376-04L05-6501050	10	1050	105	5000	>0.5	-40...+45 °C	128	113	31	0.365
V1-I0-70377-04L05-6503040	30	4200	140	4000	>0.9	-40...+45 °C	174	145	33	0.43
V1-I0-70378-04L05-6505040	50	7000	140	4000	>0.9	-40...+45 °C	220	190	33	0.68

V1-I0-70379-04L05-6510040	100	10500	105	4000	>0.9	-40...+45 °C	310	235	67	2,7
V1-I0-70379-04L05-6510050	100	10500	105	5000	>0.9	-40...+45 °C	310	235	67	2,7
V1-I0-70392-04L05-6515040	150	16000	106	4000	>0.9	-40...+45 °C	426	300	67	4,5
V1-I0-70392-04L05-6515050	150	16000	106	5000	>0.9	-40...+45 °C	426	300	67	4,5
V1-I0-70393-04L05-6520040	200	28000	140	4000	>0.9	-40...+45 °C	394	307	44	2,6

▸ Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Установка и подключение изделия

▸ Установить светильник на поверхность с помощью монтажной скобы на винты, убедиться в надежности крепления.

▸ Подключить светильник к сети 230 В, используя трехжильный кабель выведенный из светильника, коричневый провод – фаза, голубой провод – ноль, желто-зеленый – земля.

Эксплуатация и техника безопасности

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

▸ Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании.

▸ Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании.

▸ При обнаружении неисправности изделия следует немедленно отключить его от питающей сети и обратиться в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

⚠ Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

▸ Изделия торговой марки ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений.

▸ При монтаже необходимо соблюдать требования настоящего паспорта – неверное подключение изделия может привести к выходу из строя (повреждению).

▸ Изделия торговой марки ВАРТОН® могут использоваться только с оригинальными комплектующими ВАРТОН®.

▸ Монтаж изделий торговой марки ВАРТОН® необходимо проводить в соответствии с требованиями настоящего паспорта (приложенными инструкциями) лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.

▸ В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящиеся в эксплуатации изделия с целью своевременного обнаружения возможного загрязнения и механических повреждений, оценки работоспособности.

▸ С целью исключения поражения электрическим током, изделия должны быть заземлены.

Гарантийные обязательства

▸ Изделие признано годным для эксплуатации.

▸ Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 40 месяцев со дня выпуска изготовителем.

▸ Замена вышедшей из строя изделий осуществляется при наличии счёта-фактуры и настоящего паспорта или при наличии и кассового чека, и настоящего паспорта, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства.

Необходимые условия для предоставления гарантии на изделия торговой марки ВАРТОН®

▸ Замене подлежат неработающие изделия ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений.

▸ Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильного заполненного паспорта и счёта-фактуры предприятия, в котором было(и) приобретено(ы) изделие(я).

▸ Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения.

▸ Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с изделиями.

▸ Не подлежат замене изделия, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожары, затопление и т. д.

Утилизация

▸ Изделия торговой марки ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

Сведения об упаковке, транспортировании и хранении

▸ Упаковка изделия соответствует требованиям ГОСТ 23216. Транспортирование изделий должно производиться в упаковке. Условия транспортирования изделия в части воздействия механических нагрузок – по группе Ж ГОСТ 23216.

▸ Хранение изделий в упаковке допускается на стеллажах в закрытых сухих помещениях в условиях, исключающих воздействие нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов. Температура воздуха при хранении от минус 50 °С до плюс 50 °С при относительной влажности воздуха не более 75%.