

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ неоновой ленты Varton серии VLS NEON 24V с возможностью управления по DMX512

Описание продукта

1. NEON 15x15мм DMX


Гибка по вертикальной оси



Номенклатура

VLS-65-140-DMX5-15-DU-RGBW
VLS-65-140-DMX5-20-DU-RGBW
VLS-67-144-5050-TOP-D65

Аксессуары для установки



Аксессуары для ленты 15x15 мм	Наименование
 V4-R0-70.0007.KIT-0101	Силиконовая торцевая крышка для LED ленты NEON 1515 TOP 15 мм (10шт)
 V4-R0-70.0024.KIT-1017	Разъем гибкий с проводом для LED ленты NEON 1515 DMX TOP
 V4-R0-70.0024.KIT-1016	Разъем для подключения к источнику питания LED ленты NEON 1515 TOP 15 мм
 V4-R0-70.0001.KIT-2303	Алюм. проф. для LED ленты NEON 1515 накл. 2440x17x18,5 мм ,

Установка:

- Лента устанавливается непосредственно на монтажную поверхность при помощи клипс или алюминиевого профиля. Профиль заказывается отдельно, артикулы аксессуаров приведены отдельно.
- Лента может использоваться для декоративной подсветки ниш и фасадов.

Технические характеристики:

- Материал - силикон
- Температура эксплуатации от - 25 до +40 градусов Цельсия
- IP67
- Минимальный отрезок 125мм
- Угол светового потока 140 градусов
- Минимальный радиус гибки ленты - 190 мм
- Гарантия 3 года при условии подключения ленты к драйверам Meanwell
- В остальных случаях гарантия на ленту 1

год
Дата производства: 08/2024
Произведено в КНР
По заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД:
4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1
Харбор РД Ванчхай, Гонконг».
Импортер: ООО ТПК «Вартон»
121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, Российская Федерация,
www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь по адресу электронной почты: help@varton.ru