


Производитель:
 Morzen Illuminate Technology (Guangzhou)
 Co.,Ltd
 5F, башня Hui Hua №80, Сиань Ли Чжун Род,
 Юэ Сю дистрикт, Гуанчжоу, Китай.

Импортёр: ООО ТПК "Вартон", 121354, г.
 Москва, ул. Дорогобужская, д14, стр.6,
 Российская Федерация
 www.varton.ru, e-mail: info@varton.ru


Служба технической поддержки:
 help@varton.ru



Дата производства _____

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 на архитектурные светодиодные светильники
 серии Qqua



Основные сведения

Архитектурные светодиодные светильники серии Qqua предназначены для освещения фасадов и создания световых узоров.

Общие параметры

- ▶ Номинальное напряжение: 24В DC (RGBW) / 220В AC (3000К / 4000К)
- ▶ Частота: 50Гц +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra >80
- ▶ Срок службы светодиодов: 50 000 ч
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током: I
- ▶ Коэффициент мощности: >0.95
- ▶ Коэффициент пульсации светового потока <5%
- ▶ Степень защиты оболочки: IP65
- ▶ Ударопрочность: IK08

- ▶ **Комплект поставки**
 Светильник – 1 шт.
 Кронштейн для
 устновки - 1шт.
 Паспорт – 1 шт.
 Упаковка – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	Мощность (Вт)	Габариты (мм)	КЦТ, К / RGBW	Световой поток, Лм
V1-G1-9153x-23Ryy-6500340	3	100x100	4000	315
V1-G1-9153x-23Ryy-65003XX	3	100x100	RGBW	240
V1-G1-9153x-23Ryy-6500630	6	100x100	3000	630
V1-G1-9153x-23Lyy-6500640	6	100x100	4000	630
V1-G1-9153x-23Ryy-65006XX	6	100x100	RGBW	480
V1-G1-9153x-23Lyy-6500930	9	100x100	3000	945
V1-G1-9153x-23Lyy-6500940	9	100x100	4000	945
V1-G1-9153x-23Ryy-65003XX	9	100x100	RGBW	720
V1-G1-91534-23Lyy-6501230	12	100x100	3000	1260
V1-G1-91534-23Lyy-6501240	12	100x100	4000	1260
V1-G1-91534-23Ryy-65012XX	12	100x100	RGBW	960

Где x - определяет количество лучей.

yy - определяет угол излучения: 60 - 3°, 10 - 12°, 20 - 25°, 45 - 40°, 07 - 60 °.

RGBW светильники управляются по протоколу DMX.

- ▶ Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Установка и подключение изделия

- Подключите светильник к сети, соблюдая полярность.
- Прикрепите светильник к освещаемой стене.

Эксплуатация и техника безопасности

- Эксплуатация светильника производится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей";
- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании;
- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании;
- Светодиодные светильники ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- Светодиодные светильники ВАРТОН® могут использоваться только с источниками питания ВАРТОН®, предоставляемых в комплекте к изделию;
- Проводить монтаж электротехнической продукции ВАРТОН® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;



Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

Сертификация и утилизация

- Вся продукция ВАРТОН® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях

электротехники и радиоэлектроники».

- Светодиодные светильники ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортировки светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.
- При соблюдении описанных выше условий срок хранения светильников не ограничен.

Гарантийные обязательства

- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счета-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства;
- Гарантийный срок 36 месяцев от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 38 месяцев от даты производства ;
- Гарантия не распространяется на светильники, поврежденные в ходе эксплуатации или неправильно установленные.
- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 8 лет;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника ВАРТОН®;
- Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации;

