

10 марта 2019 г.

Артикул:

V1-EM-00432-01A01-6500265-аварийный режим

Наименование:

Св-к аварийно-эвакуац Compact 2W IP65 3ч

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	58	47	40	57	47	40	56	46	40	33
0.80	68	57	49	67	56	49	65	55	49	42
1.00	76	65	58	75	65	58	73	66	57	50
1.25	83	73	66	82	72	65	79	71	64	57
1.50	88	78	71	86	77	71	83	75	70	62
2.00	95	86	80	93	85	79	89	83	77	70
2.50	99	91	85	97	89	84	93	87	82	74
3.00	102	95	89	100	93	88	96	90	86	78
4.00	106	100	95	104	98	94	99	95	91	82
5.00	108	103	99	106	101	98	101	98	95	85
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	15	16,5	15,3	16,7	16,9	14,2	15,7	14,5	15,9	16,2
3H	17,4	18,7	17,7	19	19,2	15,2	16,6	15,5	16,9	17,1
4H	18,6	20	19	20,2	20,5	15,5	16,8	15,8	17,1	17,4
6H	19,5	20,8	19,9	21,1	21,4	15,7	16,9	16	17,2	17,5
8H	19,8	21	20,2	21,3	21,6	15,7	16,9	16,1	17,2	17,5
12H	20	21,1	20,3	21,4	21,8	15,7	16,8	16,1	17,2	17,5
x=4H / y=2H	15,8	17,1	16,1	17,3	17,6	15,2	16,5	15,5	16,8	17
3H	18,2	19,3	18,6	19,7	20	16,3	17,5	16,7	17,8	18,1
4H	19,6	20,6	19,9	20,9	21,3	16,7	17,8	17,1	18,1	18,5
6H	20,6	21,5	21	21,9	22,3	17	17,9	17,4	18,3	18,6
8H	20,9	21,8	21,3	22,2	22,6	17	17,9	17,4	18,2	18,6
12H	21,1	21,9	21,6	22,3	22,8	17	17,8	17,4	18,2	18,6
x=8H / y=4H	19,7	20,6	20,1	21	21,4	17,3	18,1	17,7	18,5	18,9
6H	20,9	21,6	21,4	22,1	22,5	17,6	18,4	18,1	18,8	19,2
8H	21,3	22	21,8	22,4	22,9	17,7	18,4	18,2	18,8	19,3
12H	21,7	22,2	22,2	22,7	23,2	17,8	18,3	18,2	18,8	19,3
x=12H / y=4H	19,7	20,5	20,1	20,9	21,3	17,3	18,2	17,8	18,6	19
6H	20,9	21,6	21,4	22	22,5	17,8	18,4	18,3	18,9	19,4
8H	21,4	22	21,9	22,4	22,9	18	18,5	18,5	19	19,5
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
18										

