

10 марта 2019 г.

Артикул:

V1-EM-00432-01A01-6500265+V5-EM04-60.004.003

Наименование:

Св-к аварийно-эвакуац Compact 2W IP65 3ч

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	47	34	26	46	33	26	44	33	25	18
0.80	56	42	33	54	41	33	52	40	32	24
1.00	63	49	40	62	49	40	59	50	39	31
1.25	70	57	47	68	56	47	65	54	46	37
1.50	75	62	53	73	61	52	69	59	51	41
2.00	83	71	62	81	70	61	76	67	59	49
2.50	88	77	68	86	75	67	81	72	65	54
3.00	92	82	74	89	80	73	84	76	70	59
4.00	98	89	82	94	87	80	89	82	77	65
5.00	101	93	87	98	91	85	92	86	81	69
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	13,2	14,8	13,6	15,2	15,6	12,6	14,2	13	14,6	15
3H	17,8	19,4	18,3	19,8	20,2	15,1	16,6	15,5	17	17,5
4H	20,2	21,7	20,7	22,1	22,5	16,1	17,6	16,6	18	18,5
6H	22	23,4	22,5	23,8	24,3	16,9	18,3	17,4	18,7	19,2
8H	22,6	23,9	23	24,4	24,8	17,2	18,5	17,6	19	19,4
12H	23,1	24,4	23,5	24,8	25,3	17,4	18,7	17,9	19,1	19,6
x=4H / y=2H	14,3	15,8	14,8	16,2	16,6	13,9	15,4	14,3	15,8	16,2
3H	19	20,3	19,5	20,8	21,3	16,7	18	17,2	18,5	18,9
4H	21,5	22,7	22	23,1	23,7	17,9	19,1	18,4	19,6	20,1
6H	23,4	24,4	23,9	24,9	25,5	18,9	20	19,4	20,5	21
8H	24	25	24,6	25,6	26,1	19,3	20,3	19,8	20,8	21,4
12H	24,6	25,5	25,1	26,1	26,6	19,5	20,5	20,1	21	21,6
x=8H / y=4H	21,9	22,9	22,5	23,5	24	19,2	20,3	19,8	20,8	21,3
6H	24,1	24,9	24,6	25,5	26,1	20,5	21,4	21,1	21,9	22,5
8H	24,9	25,6	25,4	26,2	26,8	21	21,8	21,6	22,4	23
12H	25,6	26,3	26,2	26,9	27,5	21,5	22,2	22,1	22,8	23,4
x=12H / y=4H	22	22,9	22,5	23,4	24	19,6	20,5	20,1	21	21,6
6H	24,2	24,9	24,7	25,5	26,1	21	21,8	21,5	22,3	22,9
8H	25	25,7	25,6	26,3	27	21,6	22,3	22,2	22,9	23,6
UGR СВЕТИЛЬНИКА										

