

Артикул: V1-EM-00432-21A01-4000365
 Наименование: Световой указатель Vision 3W IP20 3ч

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	54	42	35	54	42	35	52	41	35	28
0.80	64	52	44	63	51	44	61	50	43	36
1.00	72	60	52	71	60	52	69	61	51	44
1.25	79	68	60	78	67	60	75	66	59	51
1.50	84	73	66	83	73	65	79	71	64	56
2.00	92	82	75	90	81	74	86	78	72	64
2.50	96	87	80	94	86	79	90	83	77	68
3.00	99	92	85	97	90	84	93	87	82	73
4.00	104	97	92	101	95	90	97	92	88	78
5.00	107	101	96	104	99	95	99	95	92	82

СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	4,5	6,1	4,8	6,3	6,6	2,8	4,4	3,1	4,6	4,8
3H	6,8	8,3	7,1	8,6	8,8	4,3	5,8	4,6	6	6,3
4H	8,1	9,5	8,4	9,7	10	4,8	6,3	5,2	6,5	6,8
6H	9,5	10,9	9,8	11,1	11,4	5,3	6,6	5,6	6,9	7,2
8H	10,4	11,7	10,7	12	12,3	5,4	6,7	5,7	7	7,3
12H	11,1	12,4	11,5	12,7	13	5,4	6,7	5,8	7	7,3
x=4H / y=2H	5	6,5	5,4	6,7	7	3,7	5,2	4,1	5,4	5,7
3H	7,6	8,8	7,9	9,1	9,4	5,4	6,7	5,8	7	7,3
4H	9	10,1	9,3	10,5	10,8	6,2	7,3	6,5	7,7	8
6H	10,6	11,6	11	12	12,4	6,7	7,7	7,1	8,1	8,5
8H	11,5	12,5	11,9	12,9	13,3	6,9	7,8	7,3	8,2	8,6
12H	12,5	13,4	12,9	13,8	14,2	7	7,9	7,4	8,2	8,7
x=8H / y=4H	9,2	10,2	9,6	10,6	11	6,9	7,8	7,3	8,2	8,6
6H	11,1	11,9	11,5	12,3	12,7	7,6	8,5	8,1	8,9	9,3
8H	12,2	12,9	12,6	13,3	13,8	7,9	8,6	8,4	9,1	9,5
12H	13,4	14	13,8	14,5	14,9	8,1	8,7	8,6	9,2	9,7
x=12H / y=4H	9,2	10,1	9,7	10,5	10,9	7	8	7,5	8,3	8,8
6H	11,1	11,9	11,6	12,3	12,8	7,9	8,7	8,4	9,1	9,6
8H	12,3	12,9	12,8	13,4	13,9	8,3	9	8,8	9,4	9,9

UGR СВЕТИЛЬНИКА

8

