

Артикул: V1-EM-70432-02A01-4000365  
 Наименование: Световой указатель Flip 3W IP40 3ч

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	36	23	16	34	22	15	31	21	14	7
0.80	45	31	22	42	29	21	38	27	19	10
1.00	52	37	28	49	35	27	43	34	24	13
1.25	59	44	34	55	42	33	48	37	30	17
1.50	64	50	40	60	47	38	52	42	34	19
2.00	72	59	49	67	55	46	58	48	41	24
2.50	77	65	55	72	61	52	62	53	46	27
3.00	81	70	61	76	65	57	65	57	50	30
4.00	87	77	68	80	72	64	69	62	56	34
5.00	90	81	74	84	76	69	72	66	61	37

СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	2,2	3,4	3	4,2	5,3	-4,6	-3,4	-3,8	-2,6	-1,6
3H	6	7,1	6,8	7,9	9	-2,9	-1,8	-2,1	-1	0,1
4H	8	9	8,8	9,9	11	-2,2	-1,1	-1,3	-0,3	0,8
6H	10,2	11,2	11	12,1	13,2	-1,4	-0,4	-0,5	0,5	1,6
8H	11,4	12,4	12,3	13,2	14,4	-1	-0,1	-0,2	0,8	1,9
12H	12,8	13,7	13,6	14,6	15,7	-0,7	0,2	0,2	1,1	2,3
x=4H / y=2H	2,8	3,8	3,6	4,7	5,8	-1	0	-0,2	0,9	2
3H	6,8	7,7	7,6	8,6	9,7	1,2	2,1	2	3	4,1
4H	9	9,9	9,9	10,8	11,9	2,2	3	3,1	3,9	5,1
6H	11,5	12,2	12,4	13,1	14,3	3,1	3,9	4	4,8	6
8H	12,8	13,5	13,7	14,4	15,6	3,5	4,2	4,4	5,1	6,3
12H	14,3	15	15,2	15,9	17,1	3,8	4,5	4,8	5,4	6,6
x=8H / y=4H	9,4	10,1	10,3	11	12,2	4,9	5,6	5,8	6,6	7,8
6H	12,2	12,8	13,1	13,7	15	6,5	7,1	7,4	8	9,2
8H	13,8	14,3	14,7	15,3	16,5	7,1	7,7	8,1	8,7	9,9
12H	15,5	16	16,5	17	18,2	7,7	8,2	8,7	9,2	10,4
x=12H / y=4H	9,4	10,1	10,4	11	12,2	5,8	6,4	6,7	7,4	8,6
6H	12,3	12,9	13,3	13,8	15,1	7,7	8,2	8,6	9,2	10,4
8H	14	14,5	15	15,5	16,7	8,6	9,1	9,6	10,1	11,3

UGR СВЕТИЛЬНИКА	7
-----------------	---



