

2 апреля 2019 г.

Артикул:

LD936511443

Наименование:

Св-к панель 34Вт 3000К 595*595*10мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	57	46	38	56	45	38	55	45	38	32
0.80	67	55	48	66	55	48	64	54	47	40
1.00	75	64	57	74	64	57	72	65	56	49
1.25	83	72	65	81	71	64	78	70	63	56
1.50	88	77	70	86	77	70	83	75	69	61
2.00	94	86	79	93	84	78	89	82	77	69
2.50	98	90	84	96	89	83	92	86	81	73
3.00	102	95	89	100	93	88	96	90	86	77
4.00	106	100	95	103	98	94	99	95	91	82
5.00	108	103	99	106	101	98	101	98	95	85
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	15,7	17,2	16	17,4	17,6	15,6	17,2	15,9	17,4	17,6
3H	17,4	18,8	17,7	19	19,3	17,3	18,7	17,6	18,9	19,2
4H	18,1	19,4	18,4	19,7	20	18	19,3	18,3	19,6	19,8
6H	18,7	20	19	20,2	20,5	18,5	19,8	18,8	20,1	20,3
8H	18,9	20,2	19,3	20,4	20,7	18,7	19,9	19,1	20,2	20,5
12H	19,1	20,3	19,5	20,6	20,9	18,8	20	19,2	20,3	20,6
x=4H / y=2H	16,3	17,7	16,7	18	18,2	16,3	17,7	16,6	17,9	18,2
3H	18,2	19,4	18,6	19,7	20	18,1	19,3	18,5	19,6	19,9
4H	19,1	20,2	19,5	20,5	20,8	19	20	19,3	20,4	20,7
6H	19,8	20,8	20,2	21,2	21,5	19,7	20,6	20,1	21	21,3
8H	20,1	21	20,6	21,4	21,8	19,9	20,8	20,3	21,2	21,6
12H	20,4	21,2	20,8	21,6	22	20,1	20,9	20,5	21,3	21,7
x=8H / y=4H	19,4	20,3	19,8	20,7	21,1	19,3	20,2	19,7	20,6	21
6H	20,3	21,1	20,8	21,5	21,9	20,2	20,9	20,6	21,3	21,8
8H	20,8	21,4	21,2	21,9	22,3	20,6	21,2	21	21,6	22,1
12H	21,1	21,7	21,6	22,1	22,6	20,9	21,4	21,3	21,9	22,4
x=12H / y=4H	19,4	20,3	19,9	20,7	21,1	19,3	20,2	19,8	20,6	21
6H	20,4	21,1	20,9	21,5	22	20,3	20,9	20,7	21,4	21,8
8H	20,9	21,5	21,4	21,9	22,4	20,7	21,3	21,2	21,7	22,2
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
19										

