

Артикул:

LD936512222

Наименование:

Св-к PANEL 370 22Вт 4000К 595*295*10мм драйвер в комплекте

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	57	46	39	57	45	39	55	45	38	32
0.80	67	56	48	66	55	48	65	54	48	41
1.00	76	65	57	75	64	57	72	65	56	49
1.25	83	72	65	81	72	65	79	70	64	57
1.50	88	78	71	86	77	70	83	75	69	62
2.00	95	86	80	93	85	79	89	83	77	69
2.50	99	91	85	97	89	84	93	87	82	74
3.00	102	95	90	100	94	88	96	91	86	78
4.00	106	100	96	104	99	94	99	95	92	83
5.00	109	104	100	106	102	98	102	98	95	86

СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	17	18,6	17,3	18,8	19	17,3	18,8	17,6	19	19,2
3H	18,6	20	18,9	20,2	20,5	18,9	20,3	19,2	20,5	20,8
4H	19,2	20,6	19,6	20,8	21,1	19,5	20,9	19,8	21,1	21,4
6H	19,8	21	20,1	21,3	21,6	20	21,3	20,3	21,5	21,8
8H	19,9	21,2	20,3	21,5	21,7	20,1	21,4	20,5	21,7	21,9
12H	20,1	21,2	20,4	21,5	21,8	20,2	21,4	20,6	21,7	22
x=4H / y=2H	17,7	19	18	19,3	19,6	17,9	19,2	18,2	19,5	19,8
3H	19,5	20,6	19,8	20,9	21,2	19,7	20,9	20	21,2	21,5
4H	20,2	21,3	20,6	21,6	22	20,5	21,5	20,8	21,9	22,2
6H	20,9	21,9	21,3	22,2	22,6	21,1	22	21,5	22,4	22,8
8H	21,1	22	21,6	22,4	22,8	21,3	22,2	21,7	22,6	22,9
12H	21,3	22,1	21,7	22,5	22,9	21,4	22,2	21,9	22,6	23
x=8H / y=4H	20,6	21,5	21	21,8	22,2	20,8	21,7	21,2	22	22,4
6H	21,4	22,1	21,8	22,5	23	21,5	22,3	22	22,7	23,1
8H	21,7	22,4	22,2	22,8	23,3	21,8	22,5	22,3	22,9	23,4
12H	22	22,6	22,5	23	23,5	22,1	22,6	22,5	23,1	23,6
x=12H / y=4H	20,6	21,4	21	21,8	22,2	20,8	21,6	21,2	22	22,4
6H	21,5	22,1	21,9	22,5	23	21,6	22,3	22,1	22,7	23,1
8H	21,9	22,4	22,3	22,9	23,3	22	22,5	22,4	23	23,5

UGR СВЕТИЛЬНИКА

21

