

13 марта 2019 г.

Артикул:

V1-A0-00070-01000-2003640 без рассеивателя

Наименование:

Св-к офис встр/накл 36Вт 4000К 595*595*50мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5									
k=0.60	58	46	39	57	46	39	56	46	39	33
0.80	68	57	49	67	56	49	65	55	49	42
1.00	77	66	59	75	65	58	73	67	58	51
1.25	84	74	67	82	73	66	80	71	65	58
1.50	89	79	72	87	78	72	84	77	71	63
2.00	96	87	81	94	86	80	90	84	79	71
2.50	100	92	86	98	91	85	94	88	83	75
3.00	103	96	91	101	95	90	97	92	88	79
4.00	107	101	97	105	100	96	100	96	93	84
5.00	109	105	101	107	103	99	102	99	96	87
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	17,3	18,8	17,6	19	19,2	16,8	18,3	17,1	18,5	18,8
3H	18,5	19,9	18,8	20,2	20,4	18,1	19,5	18,4	19,8	20
4H	18,9	20,2	19,2	20,4	20,7	18,6	19,9	18,9	20,2	20,4
6H	19	20,3	19,4	20,6	20,8	18,9	20,1	19,2	20,4	20,6
8H	19	20,2	19,4	20,5	20,8	18,9	20,1	19,2	20,4	20,7
12H	19	20,1	19,3	20,4	20,7	18,9	20	19,2	20,3	20,6
x=4H / y=2H	17,8	19,2	18,1	19,4	19,7	17,5	18,8	17,8	19	19,3
3H	19,2	20,3	19,5	20,6	20,9	18,9	20,1	19,3	20,4	20,7
4H	19,6	20,7	20	21	21,3	19,5	20,6	19,9	20,9	21,2
6H	19,9	20,8	20,3	21,1	21,5	19,8	20,8	20,2	21,1	21,5
8H	19,9	20,7	20,3	21,1	21,5	19,9	20,8	20,3	21,1	21,5
12H	19,8	20,6	20,3	21	21,4	19,9	20,7	20,3	21,1	21,5
x=8H / y=4H	19,7	20,6	20,2	21	21,4	19,7	20,5	20,1	20,9	21,3
6H	20,1	20,8	20,5	21,2	21,6	20,1	20,8	20,5	21,2	21,6
8H	20,1	20,7	20,6	21,2	21,6	20,2	20,8	20,6	21,2	21,7
12H	20,1	20,6	20,6	21,1	21,6	20,2	20,7	20,7	21,2	21,7
x=12H / y=4H	19,7	20,5	20,2	20,9	21,3	19,6	20,4	20,1	20,8	21,2
6H	20,1	20,7	20,5	21,1	21,6	20,1	20,7	20,5	21,1	21,6
8H	20,1	20,7	20,6	21,1	21,6	20,2	20,7	20,7	21,2	21,6
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
20										