

Артикул: V1-A0-00070-01000-2003665 пин-спот
 Наименование: Св-к офис встр/накл 36Вт 6500К 595*595*50мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	65	55	48	64	54	48	63	54	48	43
0.80	75	65	58	74	64	58	72	64	58	52
1.00	83	73	67	81	72	66	79	73	66	60
1.25	89	80	74	88	79	74	85	78	73	66
1.50	93	85	79	92	84	79	89	83	78	71
2.00	99	92	87	97	91	86	94	89	84	77
2.50	102	96	91	100	94	90	97	92	88	80
3.00	105	99	95	103	98	94	99	95	91	84
4.00	108	104	100	106	102	98	102	99	96	87
5.00	110	106	103	108	104	101	104	101	98	89

СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	15,6	16,9	15,8	17,1	17,3	15	16,4	15,3	16,6	16,8
3H	16,4	17,7	16,7	17,9	18,1	15,9	17,2	16,2	17,4	17,6
4H	16,8	18	17,1	18,3	18,5	16,4	17,6	16,7	17,8	18
6H	17,2	18,4	17,6	18,6	18,9	16,8	17,9	17,1	18,2	18,4
8H	17,4	18,5	17,7	18,7	19	16,9	18	17,3	18,3	18,6
12H	17,5	18,6	17,9	18,8	19,1	17,1	18,1	17,4	18,4	18,7
x=4H / y=2H	15,8	17	16,1	17,3	17,5	15,4	16,6	15,7	16,8	17,1
3H	16,9	18	17,3	18,2	18,5	16,5	17,5	16,8	17,8	18,1
4H	17,5	18,4	17,9	18,8	19,1	17,1	18	17,5	18,3	18,7
6H	18,1	18,9	18,5	19,2	19,6	17,7	18,5	18,1	18,9	19,2
8H	18,3	19,1	18,7	19,4	19,8	17,9	18,7	18,3	19,1	19,4
12H	18,5	19,2	18,9	19,6	20	18,1	18,8	18,5	19,2	19,6
x=8H / y=4H	17,7	18,5	18,1	18,8	19,2	17,3	18,1	17,7	18,5	18,9
6H	18,4	19,1	18,9	19,5	19,9	18,1	18,7	18,5	19,1	19,6
8H	18,8	19,3	19,2	19,8	20,2	18,5	19	18,9	19,4	19,9
12H	19,1	19,6	19,5	20	20,5	18,7	19,2	19,2	19,7	20,1
x=12H / y=4H	17,7	18,4	18,1	18,8	19,2	17,4	18,1	17,8	18,4	18,9
6H	18,5	19,1	19	19,5	19,9	18,2	18,8	18,6	19,2	19,6
8H	18,9	19,4	19,4	19,8	20,3	18,6	19,1	19,1	19,5	20

UGR СВЕТИЛЬНИКА	18
-----------------	----