

22 марта 2019 г.

Артикул:

V1-A1-00363-10D01-2003640 колотый лёд

Наименование:

Св-к рееч 36Вт 4000К 1170x100x50мм IP20 Dali

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5									
k=0.60	68	59	53	68	58	53	67	58	52	47
0.80	78	68	62	77	68	62	75	67	62	56
1.00	85	76	70	84	76	70	82	76	69	64
1.25	91	83	77	90	82	77	87	81	76	70
1.50	95	87	82	94	87	81	91	85	80	74
2.00	101	94	89	99	93	88	96	91	86	80
2.50	104	97	93	102	96	92	98	93	90	82
3.00	106	101	96	104	99	95	100	96	93	85
4.00	109	105	101	107	103	100	103	100	97	89
5.00	111	107	104	109	105	102	104	102	99	91
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	17,3	18,6	17,6	18,8	19	19	20,3	19,3	20,5	20,7
3H	18,1	19,3	18,4	19,5	19,8	19,7	20,9	20	21,2	21,4
4H	18,5	19,7	18,8	19,9	20,2	20,1	21,2	20,4	21,5	21,7
6H	18,9	20	19,2	20,2	20,5	20,4	21,5	20,7	21,7	22
8H	19	20,1	19,4	20,3	20,6	20,5	21,6	20,9	21,8	22,1
12H	19,1	20,1	19,5	20,4	20,7	20,6	21,6	21	21,9	22,2
x=4H / y=2H	17,7	18,8	18	19,1	19,3	19,2	20,3	19,5	20,5	20,8
3H	18,7	19,7	19,1	20	20,3	20,1	21,1	20,4	21,4	21,7
4H	19,3	20,2	19,6	20,5	20,8	20,6	21,5	20,9	21,8	22,1
6H	19,8	20,6	20,2	20,9	21,3	21,1	21,9	21,5	22,2	22,6
8H	20	20,7	20,4	21,1	21,5	21,3	22	21,7	22,4	22,8
12H	20,1	20,8	20,6	21,2	21,6	21,4	22,1	21,9	22,5	22,9
x=8H / y=4H	19,5	20,3	19,9	20,6	21	20,7	21,5	21,1	21,8	22,2
6H	20,2	20,8	20,7	21,2	21,7	21,4	22	21,8	22,4	22,8
8H	20,5	21,1	21	21,5	21,9	21,7	22,2	22,1	22,6	23,1
12H	20,7	21,2	21,2	21,7	22,1	21,9	22,4	22,4	22,8	23,3
x=12H / y=4H	19,6	20,2	20	20,6	21	20,7	21,4	21,1	21,8	22,2
6H	20,3	20,8	20,8	21,3	21,7	21,4	21,9	21,9	22,4	22,8
8H	20,6	21,1	21,1	21,5	22	21,7	22,2	22,2	22,7	23,1
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
20										

