

Артикул:

V1-C1-00083-10000-5403640

Наименование:

Св-к речч 36Вт 4000К 1325х308х70мм IP54 опал

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	60	49	42	59	49	42	58	48	42	36
0.80	70	59	52	69	58	52	67	58	51	45
1.00	78	68	61	77	67	61	75	68	60	53
1.25	85	75	69	84	75	68	81	73	67	60
1.50	90	81	74	88	80	74	86	78	73	65
2.00	97	89	83	95	87	82	91	85	80	73
2.50	100	93	87	98	92	86	95	89	85	77
3.00	103	97	92	101	96	91	97	93	89	80
4.00	107	102	98	105	100	96	101	97	94	85
5.00	110	105	101	107	103	100	103	99	97	88
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	15,6	17,1	15,9	17,3	17,5	15,9	17,4	16,2	17,6	17,8
3H	16,9	18,3	17,2	18,5	18,7	17,2	18,6	17,5	18,8	19,1
4H	17,4	18,7	17,7	18,9	19,2	17,7	19	18	19,3	19,5
6H	17,7	18,9	18	19,2	19,4	18	19,2	18,3	19,5	19,8
8H	17,8	18,9	18,1	19,2	19,5	18,1	19,2	18,4	19,5	19,8
12H	17,8	18,9	18,1	19,2	19,5	18,1	19,2	18,4	19,5	19,8
x=4H / y=2H	16,2	17,5	16,5	17,7	18	16,4	17,7	16,7	17,9	18,2
3H	17,7	18,8	18	19,1	19,4	17,9	19,1	18,3	19,4	19,7
4H	18,3	19,3	18,6	19,6	19,9	18,5	19,6	18,9	19,9	20,2
6H	18,7	19,6	19,1	19,9	20,3	18,9	19,8	19,3	20,2	20,6
8H	18,8	19,6	19,2	20	20,4	19	19,9	19,4	20,2	20,6
12H	18,8	19,6	19,2	20	20,4	19,1	19,8	19,5	20,2	20,6
x=8H / y=4H	18,5	19,3	18,9	19,7	20,1	18,7	19,6	19,1	19,9	20,3
6H	19	19,7	19,4	20,1	20,5	19,2	19,9	19,7	20,3	20,8
8H	19,2	19,8	19,6	20,2	20,7	19,4	20	19,9	20,4	20,9
12H	19,3	19,8	19,7	20,2	20,7	19,5	20	19,9	20,4	20,9
x=12H / y=4H	18,5	19,3	18,9	19,6	20	18,7	19,5	19,2	19,9	20,3
6H	19	19,7	19,5	20,1	20,5	19,3	19,9	19,7	20,3	20,8
8H	19,2	19,8	19,7	20,2	20,7	19,4	20	19,9	20,4	20,9

UGR СВЕТИЛЬНИКА	19
-----------------	----

