



5 апреля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-00435-10000-2001240+V1-R0-00435-10006-2000000

Наименование:

Светильник светодиодный VARTON FLEX 50 12Вт 4000К 50x73мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	87	80	76	86	80	76	85	80	76	72
0.80	94	88	84	93	88	84	92	87	84	80
1.00	99	93	89	98	92	89	96	92	88	84
1.25	103	97	94	102	97	93	100	96	93	88
1.50	105	101	97	104	100	97	102	98	96	91
2.00	108	104	101	107	103	100	104	101	98	93
2.50	110	106	103	108	105	102	105	102	100	94
3.00	112	108	105	110	107	104	106	104	102	96
4.00	114	111	109	112	109	107	108	106	104	97
5.00	115	113	111	113	111	109	109	107	106	98
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	17	17,9	17,2	18,1	18,3	16,4	17,3	16,6	17,5	17,7
3H	16,9	17,8	17,2	18	18,2	16,3	17,2	16,6	17,4	17,6
4H	16,9	17,7	17,1	17,9	18,1	16,3	17,1	16,6	17,4	17,6
6H	16,8	17,6	17,1	17,8	18,1	16,3	17,1	16,6	17,3	17,6
8H	16,8	17,5	17,1	17,8	18,1	16,3	17	16,6	17,3	17,6
12H	16,8	17,5	17,1	17,8	18	16,3	17	16,6	17,2	17,5
x=4H / y=2H	16,8	17,6	17,1	17,9	18,1	16,3	17,1	16,5	17,3	17,5
3H	16,8	17,5	17,1	17,7	18	16,2	16,9	16,6	17,2	17,5
4H	16,8	17,4	17,1	17,7	18	16,3	16,9	16,6	17,2	17,5
6H	16,8	17,3	17,1	17,7	18	16,3	16,9	16,7	17,2	17,6
8H	16,8	17,3	17,2	17,6	18	16,3	16,8	16,7	17,2	17,6
12H	16,8	17,2	17,2	17,6	18	16,3	16,8	16,7	17,1	17,5
x=8H / y=4H	16,7	17,2	17,1	17,6	17,9	16,2	16,7	16,6	17,1	17,4
6H	16,7	17,2	17,2	17,6	18	16,3	16,7	16,7	17,1	17,5
8H	16,8	17,1	17,2	17,6	18	16,3	16,7	16,8	17,1	17,6
12H	16,8	17,1	17,2	17,5	18	16,3	16,6	16,8	17,1	17,5
x=12H / y=4H	16,6	17,1	17,1	17,5	17,9	16,2	16,6	16,6	17	17,4
6H	16,7	17,1	17,2	17,5	17,9	16,3	16,7	16,7	17,1	17,5
8H	16,7	17,1	17,2	17,5	18	16,3	16,6	16,8	17,1	17,6
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
17										

