



5 апреля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-00435-10000-2001230+V1-R0-00435-10007-2000000

Наименование:

Светильник светодиодный VARTON FLEX 50 12Вт 3000К 50x73мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	82	74	70	81	74	70	80	74	70	66
0.80	90	83	78	89	82	78	88	82	78	74
1.00	95	88	84	94	88	84	92	88	83	79
1.25	99	93	89	98	93	89	96	91	88	83
1.50	103	97	93	101	96	92	99	95	91	86
2.00	106	101	97	105	100	96	102	98	95	89
2.50	108	104	100	106	102	99	103	100	97	91
3.00	110	106	103	108	105	102	105	102	99	93
4.00	112	109	106	110	107	105	107	104	102	95
5.00	114	111	109	112	109	107	108	106	104	96
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	15,3	16,4	15,6	16,6	16,7	15,2	16,3	15,5	16,5	16,6
3H	16,9	17,9	17,2	18,1	18,3	16,5	17,5	16,8	17,7	17,9
4H	17,4	18,4	17,7	18,6	18,8	17	17,9	17,3	18,2	18,4
6H	17,8	18,7	18,1	18,9	19,2	17,3	18,2	17,6	18,4	18,7
8H	17,9	18,7	18,2	19	19,3	17,4	18,2	17,7	18,5	18,8
12H	17,9	18,7	18,2	19	19,3	17,4	18,2	17,7	18,5	18,8
x=4H / y=2H	16	16,9	16,3	17,1	17,4	15,9	16,8	16,2	17	17,3
3H	17,7	18,5	18	18,7	19	17,3	18,2	17,7	18,4	18,7
4H	18,3	19	18,7	19,3	19,7	17,9	18,7	18,3	19	19,3
6H	18,7	19,4	19,1	19,7	20,1	18,3	19	18,7	19,3	19,7
8H	18,9	19,5	19,3	19,8	20,2	18,4	19	18,8	19,4	19,7
12H	18,9	19,5	19,3	19,8	20,2	18,4	19	18,8	19,4	19,7
x=8H / y=4H	18,5	19,1	18,9	19,4	19,8	18,1	18,7	18,5	19,1	19,5
6H	19	19,5	19,5	19,9	20,3	18,6	19,1	19,1	19,5	20
8H	19,2	19,6	19,6	20,1	20,5	18,8	19,2	19,2	19,6	20,1
12H	19,3	19,6	19,7	20,1	20,6	18,8	19,2	19,3	19,6	20,1
x=12H / y=4H	18,5	19	18,9	19,4	19,8	18,1	18,7	18,6	19,1	19,5
6H	19	19,5	19,5	19,9	20,3	18,7	19,1	19,1	19,5	20
8H	19,2	19,6	19,7	20	20,5	18,8	19,2	19,3	19,6	20,1

UGR СВЕТИЛЬНИКА	18
-----------------	----

