



5 апреля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-00435-10000-2001230+V1-R0-00435-10009-2000000

Наименование:

Светильник светодиодный VARTON FLEX 50 12Вт 3000К 50x73мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	85	78	74	84	78	74	83	77	73	70
0.80	92	86	82	92	86	82	90	85	81	77
1.00	97	91	87	96	90	87	94	90	86	82
1.25	101	96	92	100	95	91	98	94	91	86
1.50	104	99	95	103	98	95	101	97	94	89
2.00	107	103	99	106	102	98	103	100	97	91
2.50	109	105	102	107	104	101	104	101	99	93
3.00	111	107	104	109	106	103	106	103	101	94
4.00	113	110	108	111	108	106	107	105	103	96
5.00	114	112	110	112	110	108	108	107	105	97
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	14	14,9	14,2	15	15,2	14	14,9	14,2	15	15,2
3H	14,9	15,8	15,2	16	16,2	14,6	15,4	14,9	15,6	15,8
4H	15,6	16,4	15,9	16,6	16,8	15	15,8	15,3	16,1	16,3
6H	16,2	16,9	16,5	17,2	17,4	15,4	16,2	15,7	16,4	16,7
8H	16,4	17,1	16,7	17,4	17,6	15,6	16,3	15,9	16,6	16,8
12H	16,5	17,2	16,8	17,5	17,8	15,6	16,3	15,9	16,6	16,8
x=4H / y=2H	14,2	15	14,5	15,2	15,4	14,1	14,9	14,4	15,2	15,4
3H	15,5	16,2	15,8	16,4	16,7	15,1	15,8	15,4	16,1	16,3
4H	16,3	16,9	16,6	17,2	17,5	15,7	16,3	16,1	16,6	16,9
6H	17	17,6	17,4	17,9	18,3	16,2	16,8	16,6	17,1	17,5
8H	17,3	17,8	17,7	18,2	18,5	16,4	16,9	16,8	17,3	17,6
12H	17,5	17,9	17,9	18,3	18,7	16,4	16,9	16,9	17,3	17,7
x=8H / y=4H	16,5	17	16,9	17,4	17,8	16	16,5	16,4	16,9	17,2
6H	17,4	17,9	17,9	18,3	18,7	16,7	17,1	17,1	17,5	17,9
8H	17,8	18,1	18,2	18,6	19	16,9	17,3	17,4	17,7	18,1
12H	18	18,3	18,4	18,7	19,2	17	17,3	17,4	17,7	18,2
x=12H / y=4H	16,5	17	16,9	17,4	17,8	16	16,5	16,4	16,9	17,3
6H	17,5	17,8	17,9	18,3	18,7	16,8	17,1	17,2	17,5	18
8H	17,8	18,1	18,3	18,6	19,1	17	17,3	17,5	17,8	18,2
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
16										

