



5 апреля 2019 г.

Артикул:

V1-R1-90482-90000-2001040

Наименование:

Св-к трек ТТ-Моно (180*170*90) 10W 4000K угол 35 гр черный

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	90	84	80	89	83	80	88	83	80	77
0.80	97	91	88	96	91	88	95	90	87	84
1.00	101	95	92	100	95	92	98	95	91	88
1.25	104	99	96	103	99	96	101	98	95	91
1.50	107	102	99	106	102	99	104	100	98	93
2.00	109	105	102	108	104	102	105	102	100	95
2.50	111	107	104	109	106	104	106	104	102	96
3.00	112	109	107	111	108	105	107	105	103	97
4.00	114	112	110	112	110	108	109	107	105	99
5.00	115	113	112	113	112	110	109	108	107	100
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	6,1	6,8	6,3	7	7,1	5,7	6,4	5,9	6,5	6,7
3H	6,7	7,4	6,9	7,6	7,7	6	6,7	6,3	6,9	7,1
4H	6,9	7,5	7,2	7,7	8	6,1	6,7	6,3	6,9	7,1
6H	7	7,6	7,2	7,8	8	6	6,6	6,3	6,8	7,1
8H	6,9	7,5	7,2	7,7	8	6	6,5	6,3	6,8	7
12H	6,9	7,4	7,2	7,7	8	5,9	6,5	6,2	6,7	7
x=4H / y=2H	6,3	7	6,6	7,2	7,4	5,9	6,5	6,2	6,8	7
3H	7	7,6	7,3	7,8	8,1	6,4	7	6,7	7,2	7,5
4H	7,3	7,8	7,6	8,1	8,4	6,5	7	6,8	7,3	7,6
6H	7,4	7,8	7,7	8,1	8,5	6,4	6,8	6,8	7,2	7,5
8H	7,3	7,7	7,7	8,1	8,4	6,3	6,8	6,7	7,1	7,5
12H	7,3	7,6	7,7	8	8,4	6,3	6,7	6,7	7	7,4
x=8H / y=4H	7,3	7,7	7,6	8	8,4	6,5	6,9	6,8	7,2	7,6
6H	7,3	7,7	7,7	8,1	8,5	6,4	6,7	6,8	7,1	7,5
8H	7,3	7,6	7,7	8	8,4	6,3	6,6	6,8	7	7,5
12H	7,2	7,5	7,7	7,9	8,4	6,2	6,5	6,7	7	7,4
x=12H / y=4H	7,2	7,6	7,6	7,9	8,3	6,4	6,8	6,8	7,2	7,6
6H	7,3	7,6	7,7	8	8,4	6,3	6,6	6,8	7	7,5
8H	7,2	7,5	7,7	7,9	8,4	6,3	6,5	6,7	7	7,4
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
7										

