

9 апреля 2019 г.

Артикул:

V1-C0-00080-10000-5405440

Наименование:

Св-к мед встр 54Вт 4000К 595*595*55мм IP54 опал

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	60	49	42	59	48	42	58	48	42	35
0.80	70	59	52	69	58	51	67	57	51	44
1.00	78	68	61	77	67	60	75	68	60	53
1.25	85	75	68	84	74	68	81	73	67	60
1.50	90	81	74	88	80	73	85	78	72	65
2.00	97	88	82	95	87	82	91	85	80	73
2.50	100	93	87	98	92	86	94	89	84	76
3.00	103	97	92	101	95	91	97	93	89	80
4.00	107	102	98	105	100	96	101	97	93	85
5.00	109	105	101	107	103	100	103	99	97	88
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	17,6	19,1	17,9	19,3	19,5	17,5	19	17,8	19,2	19,4
3H	19	20,4	19,3	20,6	20,8	18,8	20,2	19,1	20,4	20,6
4H	19,5	20,8	19,8	21,1	21,3	19,3	20,6	19,6	20,8	21,1
6H	19,9	21,1	20,2	21,4	21,6	19,6	20,8	19,9	21	21,3
8H	20	21,1	20,3	21,4	21,7	19,6	20,8	20	21,1	21,4
12H	20	21,1	20,3	21,4	21,7	19,6	20,7	20	21	21,3
x=4H / y=2H	18,2	19,5	18,5	19,7	20	18,1	19,4	18,4	19,6	19,9
3H	19,7	20,9	20,1	21,2	21,5	19,6	20,7	19,9	21	21,3
4H	20,4	21,4	20,7	21,7	22,1	20,1	21,2	20,5	21,5	21,8
6H	20,8	21,7	21,2	22,1	22,4	20,5	21,4	20,9	21,8	22,2
8H	21	21,8	21,4	22,2	22,5	20,6	21,5	21	21,8	22,2
12H	21	21,8	21,4	22,2	22,6	20,7	21,4	21,1	21,8	22,2
x=8H / y=4H	20,6	21,4	21	21,8	22,2	20,4	21,2	20,8	21,6	22
6H	21,2	21,9	21,6	22,3	22,7	20,9	21,6	21,3	22	22,4
8H	21,3	22	21,8	22,4	22,8	21	21,7	21,5	22,1	22,5
12H	21,5	22	21,9	22,4	22,9	21,1	21,7	21,6	22,1	22,6
x=12H / y=4H	20,6	21,4	21	21,7	22,1	20,4	21,2	20,8	21,5	21,9
6H	21,2	21,8	21,6	22,2	22,7	20,9	21,5	21,4	22	22,4
8H	21,4	21,9	21,9	22,4	22,9	21,1	21,6	21,6	22,1	22,6
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
20										

