

Артикул:

V1-C0-00180-20G06-5401840

Наименование:

Св-к мед накл 18Вт 4000К 595*185*55мм IP54 стекло

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	61	50	44	61	50	44	59	50	43	37
0.80	71	60	54	70	60	53	69	59	53	47
1.00	80	69	63	78	69	62	76	70	62	55
1.25	86	77	70	85	76	70	82	75	69	62
1.50	91	82	76	90	81	75	87	80	74	67
2.00	97	90	84	96	89	83	92	86	82	74
2.50	101	94	88	99	93	88	95	90	86	78
3.00	104	98	93	102	96	92	98	93	90	82
4.00	108	103	98	105	101	97	101	97	94	86
5.00	110	106	102	107	104	100	103	100	97	88
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	17,7	19,1	17,9	19,3	19,5	18,7	20,2	19	20,4	20,6
3H	18,6	20	18,9	20,2	20,4	20	21,3	20,3	21,5	21,8
4H	19	20,2	19,3	20,5	20,7	20,4	21,7	20,8	22	22,2
6H	19,2	20,4	19,5	20,6	20,9	20,7	21,9	21	22,2	22,4
8H	19,2	20,3	19,5	20,6	20,9	20,8	21,9	21,1	22,2	22,5
12H	19,2	20,3	19,5	20,6	20,9	20,8	21,9	21,1	22,2	22,5
x=4H / y=2H	18,3	19,5	18,6	19,8	20	19,1	20,4	19,4	20,6	20,9
3H	19,4	20,5	19,7	20,8	21,1	20,6	21,7	20,9	21,9	22,2
4H	19,8	20,8	20,2	21,1	21,5	21,1	22,1	21,5	22,4	22,8
6H	20,1	21	20,5	21,3	21,7	21,5	22,4	21,9	22,7	23,1
8H	20,2	21	20,6	21,3	21,7	21,6	22,4	22	22,8	23,2
12H	20,2	20,9	20,6	21,3	21,7	21,6	22,4	22,1	22,8	23,2
x=8H / y=4H	20	20,9	20,4	21,2	21,6	21,2	22,1	21,6	22,4	22,8
6H	20,4	21,1	20,8	21,5	21,9	21,7	22,4	22,2	22,8	23,2
8H	20,5	21,1	21	21,5	22	21,9	22,5	22,3	22,9	23,3
12H	20,6	21,1	21	21,5	22	21,9	22,4	22,4	22,9	23,4
x=12H / y=4H	20	20,8	20,5	21,2	21,6	21,2	22	21,6	22,3	22,7
6H	20,4	21	20,9	21,5	21,9	21,7	22,3	22,2	22,7	23,2
8H	20,6	21,1	21	21,5	22	21,9	22,4	22,3	22,8	23,3

UGR СВЕТИЛЬНИКА	21
-----------------	----

