

VARTON

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "ВНИЛС"

Артикул:

LD936511333

Наименование:

Св-к панель 33Вт 3000К 595*595*11 мм

низкий UGR

29 мая 2020 г.



ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5									
k=0.60	68	58	52	67	58	52	66	58	52	47
0.80	77	68	62	76	67	62	75	67	61	55
1.00	85	75	70	83	75	69	81	76	69	63
1.25	91	82	76	89	81	76	87	80	75	69
1.50	95	87	81	93	86	81	91	84	80	73
2.00	100	93	88	98	92	87	95	90	86	79
2.50	103	97	92	101	95	91	98	93	89	82
3.00	106	100	96	104	99	94	100	96	92	85
4.00	109	104	100	107	102	99	103	99	96	88
5.00	111	107	103	108	105	102	104	101	99	90
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	13,6	15	13,9	15,1	15,3	13,1	14,5	13,4	14,7	14,9
3H	14,6	15,8	14,9	16,1	16,3	14,4	15,6	14,6	15,8	16
4H	15,2	16,4	15,5	16,6	16,9	15	16,2	15,3	16,4	16,7
6H	15,8	16,9	16,1	17,2	17,4	15,6	16,7	15,9	17	17,2
8H	16,1	17,1	16,4	17,4	17,7	15,9	16,9	16,2	17,2	17,5
12H	16,3	17,3	16,6	17,6	17,9	16,1	17,1	16,4	17,4	17,7
x=4H / y=2H	13,9	15,1	14,2	15,3	15,6	13,5	14,7	13,8	14,9	15,2
3H	15,2	16,2	15,6	16,5	16,8	14,9	15,9	15,3	16,2	16,5
4H	16	16,9	16,4	17,2	17,6	15,8	16,7	16,1	17	17,3
6H	16,8	17,6	17,2	18	18,3	16,6	17,4	17	17,7	18,1
8H	17,2	17,9	17,6	18,3	18,7	16,9	17,7	17,3	18,1	18,4
12H	17,4	18,1	17,8	18,5	18,9	17,2	17,9	17,6	18,3	18,7
x=8H / y=4H	16,3	17,1	16,7	17,4	17,8	16,1	16,9	16,5	17,2	17,6
6H	17,3	17,9	17,8	18,3	18,8	17,1	17,7	17,5	18,1	18,6
8H	17,8	18,3	18,2	18,8	19,2	17,6	18,1	18	18,5	19
12H	18,2	18,6	18,6	19,1	19,6	17,9	18,4	18,4	18,9	19,3
x=12H / y=4H	16,3	17	16,8	17,4	17,8	16,1	16,8	16,6	17,2	17,6
6H	17,4	18	17,9	18,4	18,8	17,2	17,8	17,7	18,2	18,6
8H	17,9	18,4	18,4	18,9	19,3	17,7	18,2	18,2	18,7	19,1

UGR СВЕТИЛЬНИКА	16
-----------------	----