

19 апреля 2019 г.

Артикул:

V1-I0-70474-04L05-6510050

Наименование:

СВ-к FL-01 пром 100Вт 5000К 120°

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	59	48	41	58	47	41	57	47	40	34
0.80	69	58	51	68	57	50	66	57	50	43
1.00	78	67	60	76	66	59	74	68	59	52
1.25	85	75	68	83	74	67	81	72	67	59
1.50	90	80	74	88	79	73	85	78	72	65
2.00	96	88	82	95	87	81	91	85	80	72
2.50	100	93	87	98	92	86	94	89	84	76
3.00	103	97	92	101	96	91	97	93	89	80
4.00	107	102	98	105	100	96	101	97	94	85
5.00	110	105	102	107	103	100	103	100	97	88
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	25,3	26,8	25,6	27	27,2	25,6	27,1	25,9	27,3	27,5
3H	26,5	27,8	26,8	28,1	28,3	26,7	28	27	28,3	28,5
4H	26,8	28,1	27,1	28,3	28,6	26,8	28,1	27,1	28,3	28,6
6H	26,9	28,1	27,2	28,3	28,6	26,8	28	27,1	28,3	28,6
8H	26,8	28	27,2	28,3	28,6	26,8	27,9	27,1	28,2	28,5
12H	26,8	27,9	27,2	28,2	28,5	26,7	27,8	27,1	28,1	28,4
x=4H / y=2H	26,1	27,4	26,4	27,6	27,9	26,3	27,6	26,6	27,8	28,1
3H	27,4	28,5	27,8	28,8	29,1	27,5	28,6	27,8	28,9	29,2
4H	27,8	28,8	28,1	29,1	29,5	27,6	28,7	28	29	29,3
6H	27,9	28,8	28,3	29,2	29,5	27,7	28,6	28,1	28,9	29,3
8H	27,9	28,8	28,3	29,1	29,5	27,7	28,5	28,1	28,9	29,2
12H	27,9	28,7	28,3	29	29,4	27,6	28,4	28	28,8	29,2
x=8H / y=4H	27,9	28,7	28,3	29,1	29,5	27,7	28,6	28,2	29	29,3
6H	28,1	28,8	28,5	29,2	29,6	27,8	28,5	28,3	28,9	29,4
8H	28,1	28,7	28,6	29,1	29,6	27,8	28,4	28,3	28,9	29,3
12H	28,1	28,6	28,6	29,1	29,5	27,8	28,3	28,3	28,8	29,2
x=12H / y=4H	27,8	28,6	28,3	29	29,4	27,7	28,5	28,1	28,9	29,3
6H	28,1	28,7	28,5	29,1	29,5	27,8	28,4	28,3	28,9	29,3
8H	28,1	28,6	28,6	29,1	29,5	27,8	28,3	28,3	28,8	29,2
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
28										

