

13 мая 2019 г.

Артикул:

V1-I2-70210-03G00-6503040

Наименование:

Св-к Стронг 2.0 пром 30Вт 4000К 1242*90*68мм IP65 прозр рас-ль

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	56	45	37	56	44	37	54	44	37	31
0.80	67	55	47	66	54	47	64	54	47	40
1.00	75	64	57	74	64	57	72	65	56	49
1.25	83	72	65	81	71	64	78	70	64	56
1.50	88	78	71	86	77	70	83	75	69	62
2.00	95	86	80	93	85	79	89	83	77	69
2.50	99	91	85	97	89	84	93	87	82	74
3.00	102	95	89	100	93	88	96	91	86	78
4.00	106	100	95	104	98	94	99	95	91	82
5.00	108	103	99	106	101	98	101	98	95	85
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	21,3	22,8	21,6	23	23,2	22	23,5	22,3	23,7	23,9
3H	22,7	24,1	23	24,3	24,6	22,8	24,2	23,1	24,5	24,7
4H	23,2	24,6	23,6	24,8	25,1	23,1	24,4	23,4	24,7	24,9
6H	23,7	25	24,1	25,3	25,5	23,1	24,4	23,4	24,6	24,9
8H	23,9	25,1	24,2	25,4	25,7	23,1	24,3	23,4	24,6	24,9
12H	24,1	25,3	24,4	25,6	25,9	23	24,2	23,4	24,5	24,8
x=4H / y=2H	21,9	23,3	22,2	23,5	23,8	22,4	23,8	22,7	24	24,3
3H	23,5	24,7	23,8	25	25,3	23,5	24,7	23,9	25	25,3
4H	24,1	25,2	24,5	25,5	25,9	23,9	25	24,3	25,3	25,6
6H	24,8	25,7	25,2	26,1	26,5	24	25	24,4	25,3	25,7
8H	25	25,9	25,4	26,3	26,7	24	24,9	24,4	25,3	25,7
12H	25,3	26,1	25,7	26,5	26,9	24	24,8	24,4	25,2	25,6
x=8H / y=4H	24,3	25,2	24,8	25,6	26	24,1	25	24,5	25,4	25,7
6H	25,1	25,9	25,6	26,3	26,7	24,4	25,1	24,8	25,5	25,9
8H	25,5	26,1	25,9	26,6	27	24,4	25,1	24,9	25,5	26
12H	25,9	26,4	26,4	26,9	27,4	24,5	25	24,9	25,5	26
x=12H / y=4H	24,3	25,2	24,8	25,5	26	24,1	24,9	24,6	25,3	25,7
6H	25,2	25,8	25,6	26,3	26,7	24,4	25,1	24,9	25,5	26
8H	25,6	26,1	26	26,6	27,1	24,6	25,1	25,1	25,6	26,1
UGR С										

