

14 мая 2019 г.

Артикул:

V1-I2-70210-03G02-6503040

Наименование:

Св-к Стронг 2.0 пром 30Вт 4000К 1242*90*68мм IP65 матовый рас-ль

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5									
k=0.60	57	45	38	56	45	38	55	44	38	31
0.80	67	55	47	66	54	47	64	54	47	40
1.00	75	64	56	74	63	56	71	64	55	48
1.25	82	71	64	80	70	63	78	69	62	55
1.50	87	76	69	85	76	69	82	74	68	60
2.00	93	84	78	92	83	77	88	81	75	67
2.50	97	89	83	95	88	82	91	85	80	71
3.00	101	93	88	99	92	86	94	89	84	75
4.00	105	99	94	102	97	92	98	93	89	80
5.00	107	102	98	105	100	96	100	96	93	83
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	21,5	23,1	21,8	23,3	23,5	20,4	21,9	20,6	22,1	22,3
3H	23,5	24,9	23,8	25,2	25,4	21,5	23	21,9	23,2	23,5
4H	24,5	25,8	24,8	26,1	26,4	22	23,3	22,3	23,6	23,9
6H	25,4	26,7	25,8	27	27,3	22,2	23,5	22,6	23,8	24,1
8H	25,9	27,1	26,3	27,4	27,7	22,3	23,5	22,6	23,8	24,1
12H	26,4	27,6	26,8	27,9	28,2	22,3	23,5	22,6	23,8	24,1
x=4H / y=2H	22,1	23,4	22,4	23,7	23,9	21,1	22,5	21,5	22,8	23
3H	24,3	25,5	24,6	25,8	26,1	22,6	23,8	22,9	24,1	24,4
4H	25,4	26,5	25,8	26,8	27,2	23,1	24,2	23,5	24,6	24,9
6H	26,6	27,5	27	27,9	28,3	23,6	24,5	24	24,9	25,3
8H	27,2	28,1	27,6	28,4	28,9	23,7	24,6	24,1	25	25,4
12H	27,8	28,6	28,2	29	29,5	23,7	24,6	24,2	25	25,4
x=8H / y=4H	25,7	26,6	26,1	27	27,4	23,8	24,7	24,2	25,1	25,5
6H	27,1	27,9	27,5	28,3	28,7	24,4	25,2	24,9	25,6	26,1
8H	27,9	28,5	28,3	29	29,5	24,7	25,4	25,2	25,8	26,3
12H	28,7	29,3	29,2	29,8	30,3	24,9	25,5	25,4	25,9	26,4
x=12H / y=4H	25,7	26,5	26,1	26,9	27,4	23,9	24,7	24,3	25,1	25,6
6H	27,2	27,9	27,7	28,3	28,8	24,7	25,4	25,2	25,8	26,3
8H	28	28,6	28,5	29,1	29,6	25,1	25,7	25,6	26,1	26,6

UGR СВЕТИЛЬНИКА	25
-----------------	----

