

14 мая 2019 г.

Артикул:

V1-10-70210-03A00-6503640-матовый

Наименование:

СВ-к СТРОНГ пром 36Вт 4000К 1242*90*68мм IP65 ЕМ

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	57	46	39	56	45	38	55	45	38	32
0.80	67	55	48	66	55	48	64	54	47	40
1.00	75	64	56	74	63	56	72	65	56	48
1.25	82	71	64	81	71	64	78	69	63	55
1.50	87	77	70	85	76	69	82	74	68	60
2.00	94	85	78	92	84	77	88	81	76	68
2.50	98	90	83	96	88	82	92	85	80	72
3.00	101	94	88	99	92	87	95	89	85	76
4.00	105	99	94	103	97	93	98	94	90	81
5.00	108	102	98	105	100	96	100	97	93	84
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	15,3	16,8	15,6	17,1	17,3	14,2	15,7	14,5	16	16,2
3H	17,2	18,6	17,5	18,9	19,1	15,4	16,8	15,7	17,1	17,4
4H	18,2	19,5	18,5	19,8	20	15,9	17,2	16,2	17,5	17,8
6H	19	20,3	19,4	20,6	20,9	16,1	17,4	16,5	17,7	18
8H	19,5	20,7	19,8	21	21,3	16,2	17,4	16,6	17,7	18
12H	20	21,2	20,3	21,5	21,8	16,2	17,4	16,6	17,7	18
x=4H / y=2H	15,8	17,2	16,2	17,5	17,7	15	16,3	15,3	16,6	16,9
3H	18	19,2	18,4	19,5	19,8	16,4	17,6	16,8	17,9	18,2
4H	19,1	20,2	19,5	20,5	20,9	17	18,1	17,4	18,5	18,8
6H	20,2	21,1	20,6	21,5	21,9	17,5	18,4	17,9	18,8	19,2
8H	20,7	21,6	21,1	22	22,4	17,6	18,5	18	18,9	19,3
12H	21,3	22,1	21,8	22,5	23	17,6	18,5	18,1	18,9	19,3
x=8H / y=4H	19,3	20,3	19,8	20,6	21	17,6	18,5	18	18,9	19,3
6H	20,7	21,4	21,1	21,8	22,3	18,3	19	18,7	19,4	19,9
8H	21,4	22,1	21,9	22,5	23	18,5	19,2	19	19,6	20,1
12H	22,2	22,8	22,7	23,2	23,7	18,7	19,3	19,2	19,8	20,3
x=12H / y=4H	19,4	20,2	19,8	20,6	21	17,7	18,5	18,2	18,9	19,4
6H	20,7	21,4	21,2	21,9	22,3	18,5	19,2	19	19,6	20,1
8H	21,5	22,1	22	22,6	23,1	18,9	19,5	19,4	19,9	20,4
UGR СВЕТИЛЬНИКА										

