



14 мая 2019 г.

Артикул:

V1-10-70210-03A00-6503640-прозрачный

Наименование:

СВ-К СТРОИГ пром 36Вт 4000К 1242*90*68мм IP65 ЕМ

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	58	46	39	57	46	39	56	45	39	32
0.80	68	56	49	67	56	49	65	55	48	41
1.00	76	65	58	75	65	58	73	66	57	50
1.25	83	73	66	82	72	66	79	71	65	57
1.50	88	79	72	87	78	71	84	76	70	63
2.00	95	87	80	93	86	80	90	83	78	70
2.50	99	92	86	97	90	85	93	87	83	75
3.00	103	96	90	100	94	89	96	91	87	79
4.00	106	101	96	104	99	95	100	96	92	83
5.00	109	104	100	106	102	99	102	99	95	86
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	15,7	17,2	16	17,4	17,6	15,2	16,7	15,5	16,9	17,1
3H	17,3	18,7	17,6	18,9	19,2	15,8	17,2	16,1	17,4	17,7
4H	17,8	19,1	18,1	19,4	19,6	16	17,4	16,3	17,6	17,9
6H	18,1	19,4	18,5	19,7	20	16,1	17,4	16,4	17,6	17,9
8H	18,2	19,4	18,6	19,7	20	16,1	17,3	16,4	17,6	17,9
12H	18,3	19,5	18,6	19,7	20,1	16,1	17,2	16,4	17,5	17,8
x=4H / y=2H	16,3	17,7	16,6	17,9	18,2	15,9	17,3	16,2	17,5	17,8
3H	18,1	19,2	18,4	19,5	19,8	16,8	18	17,2	18,3	18,6
4H	18,7	19,7	19	20,1	20,4	17,2	18,3	17,6	18,6	18,9
6H	19,1	20,1	19,5	20,4	20,8	17,4	18,4	17,8	18,7	19,1
8H	19,2	20,1	19,7	20,5	20,9	17,5	18,3	17,9	18,7	19,1
12H	19,4	20,2	19,8	20,5	20,9	17,4	18,2	17,9	18,6	19
x=8H / y=4H	18,9	19,7	19,3	20,1	20,5	17,6	18,5	18	18,9	19,3
6H	19,4	20,2	19,9	20,6	21	18	18,7	18,4	19,1	19,5
8H	19,6	20,3	20,1	20,7	21,1	18,1	18,7	18,5	19,1	19,6
12H	19,8	20,4	20,3	20,8	21,3	18,1	18,6	18,6	19,1	19,6
x=12H / y=4H	18,8	19,7	19,3	20	20,4	17,7	18,5	18,1	18,8	19,2
6H	19,5	20,1	19,9	20,5	21	18	18,7	18,5	19,1	19,6
8H	19,7	20,2	20,2	20,7	21,2	18,2	18,7	18,6	19,2	19,6

UGR СВЕТИЛЬНИКА	18
-----------------	----

