



14 мая 2019 г.

Артикул:

V1-I0-70210-03A00-6503665 без рассеивателя

Наименование:

СВ-К СТРОИГ пром 36Вт 6500К 1242*90*68мм IP65 EM

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5									
k=0.60	57	45	38	56	45	38	55	44	38	31
0.80	67	55	48	66	55	48	64	54	47	40
1.00	75	64	57	74	64	57	72	65	56	49
1.25	83	72	65	81	71	64	79	70	64	56
1.50	88	78	71	86	77	70	83	75	69	62
2.00	95	86	80	93	85	79	89	83	77	69
2.50	99	91	85	97	90	84	93	87	82	74
3.00	102	95	90	100	94	89	96	91	86	78
4.00	106	101	96	104	99	94	100	95	92	83
5.00	109	104	100	106	102	98	102	98	95	86
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / γ=2H	16,4	18	16,7	18,2	18,4	16,5	18	16,7	18,2	18,4
3H	17,9	19,4	18,2	19,6	19,8	17,9	19,3	18,2	19,6	19,8
4H	18,5	19,9	18,8	20,1	20,4	18,4	19,8	18,8	20,1	20,3
6H	18,8	20,1	19,2	20,4	20,7	18,8	20	19,1	20,3	20,6
8H	18,9	20,1	19,2	20,4	20,7	18,8	20,1	19,2	20,4	20,6
12H	18,9	20,1	19,3	20,4	20,7	18,8	20	19,2	20,3	20,6
x=4H / γ=2H	17,1	18,4	17,4	18,7	18,9	17,1	18,4	17,4	18,7	18,9
3H	18,7	19,9	19,1	20,2	20,5	18,7	19,9	19,1	20,2	20,5
4H	19,4	20,5	19,8	20,8	21,1	19,4	20,4	19,7	20,8	21,1
6H	19,8	20,8	20,2	21,1	21,5	19,8	20,8	20,2	21,1	21,5
8H	20	20,8	20,4	21,2	21,6	19,9	20,8	20,3	21,2	21,6
12H	20	20,8	20,4	21,2	21,6	19,9	20,8	20,4	21,2	21,6
x=8H / γ=4H	19,6	20,5	20,1	20,9	21,3	19,6	20,5	20	20,9	21,3
6H	20,2	20,9	20,6	21,3	21,8	20,2	20,9	20,6	21,3	21,7
8H	20,4	21	20,8	21,4	21,9	20,3	21	20,8	21,4	21,9
12H	20,5	21	20,9	21,5	21,9	20,4	21	20,9	21,4	21,9
x=12H / γ=4H	19,6	20,5	20,1	20,8	21,3	19,6	20,4	20	20,8	21,2
6H	20,2	20,9	20,7	21,3	21,8	20,2	20,9	20,7	21,3	21,7
8H	20,4	21	20,9	21,4	21,9	20,4	21	20,9	21,4	21,9
UGR СВЕТИЛЬНИКА	20									

