



V1-I0-70157-03G02-6704840

21 мая 2019 г.

Артикул:

Св-к Айрон 2.0 48W 4000K 906*109*66мм IP67 опал

Наименование:

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	59	48	41	59	48	41	58	47	41	35
0.80	69	58	51	68	58	51	67	57	51	44
1.00	78	67	60	77	67	60	74	68	59	52
1.25	85	75	68	83	74	68	81	73	67	60
1.50	90	80	74	88	79	73	85	78	72	65
2.00	96	88	82	94	87	81	91	85	80	72
2.50	100	93	87	98	91	86	94	89	84	76
3.00	103	97	92	101	95	90	97	92	88	80
4.00	107	102	97	105	100	96	101	97	93	85
5.00	109	105	101	107	103	99	103	99	96	87
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	22	23,4	22,2	23,6	23,8	22	23,5	22,3	23,7	23,9
3H	23,3	24,7	23,6	24,9	25,1	23,3	24,7	23,6	24,9	25,2
4H	23,8	25,1	24,1	25,4	25,6	23,8	25,1	24,1	25,3	25,6
6H	24,1	25,4	24,5	25,6	25,9	24,1	25,3	24,4	25,6	25,8
8H	24,2	25,4	24,6	25,7	26	24,1	25,3	24,5	25,6	25,9
12H	24,2	25,4	24,6	25,6	25,9	24,1	25,2	24,5	25,5	25,8
x=4H / y=2H	22,5	23,8	22,8	24,1	24,3	22,6	23,8	22,9	24,1	24,4
3H	24,1	25,2	24,4	25,5	25,8	24,1	25,2	24,4	25,5	25,8
4H	24,7	25,7	25	26	26,4	24,6	25,7	25	26	26,3
6H	25,1	26	25,5	26,4	26,7	25	25,9	25,4	26,3	26,6
8H	25,2	26	25,6	26,4	26,8	25,1	25,9	25,5	26,3	26,7
12H	25,2	26	25,7	26,4	26,8	25,1	25,9	25,5	26,3	26,7
x=8H / y=4H	24,9	25,7	25,3	26,1	26,5	24,8	25,7	25,3	26,1	26,4
6H	25,4	26,1	25,8	26,5	26,9	25,3	26	25,8	26,4	26,9
8H	25,6	26,2	26	26,6	27,1	25,5	26,1	25,9	26,5	27
12H	25,6	26,2	26,1	26,6	27,1	25,5	26	26	26,5	27
x=12H / y=4H	24,9	25,6	25,3	26	26,4	24,8	25,6	25,3	26	26,4
6H	25,4	26	25,9	26,5	26,9	25,4	26	25,8	26,4	26,8
8H	25,6	26,1	26,1	26,6	27,1	25,5	26	26	26,5	27

UGR СВЕТИЛЬНИКА	25
-----------------	----

